


(単位：mm)

■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道15m10曲がり、
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15m以内です。

- 上限：機器より浴槽を高く設置しないでください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1ヵ所として
ください。



■能力表（JIS S 2075,JIS S 3027に基づく性能値）

項 目		能 力
給湯	連続給湯出力	45.0kW（38,700kcal/h）
	水温+25℃	約26.3L／分（出湯量は湯水混合時）
	水温+40℃	約16.5L／分（出湯量は湯水混合時）
湯温調節範囲		32、35、37℃～48℃、60℃（15段階）
追いだき能力（出力）		14.0kW（12,000kcal/h）
ふろ	湯温調節範囲	37℃～48℃（12段階）
	ポンプ機外揚程	5L／分→94.8kPa（9.7mH ₂ O）
	50／60Hz	10L／分→52.7kPa（5.4mH ₂ O）
燃 料 消 費 量		5.0L／h

■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 っ だ き 所 要 時 間		
	160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
湯温+10℃上昇（33→43℃）	約13分	約15分	約17分

※追いだき所要時間は計算値です。

■ふろ自動お湯はり能力

季 節	上 昇 温 度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
春・秋	18℃→43℃	約11分	約13分	約15分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7銅管、給水圧245kPa=2.5kgf/cm²以上

給水装置認証登録番号	OW6002
------------	--------

■仕様表


項 目		仕 様
製 品 名		OTX-H4707SAYSMV
型 式 の 呼 び		OTH-H4707SAYSMV
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給 水 方 式	水道直結式（減圧弁・逃し弁内蔵形）
	＜設定圧力＞	＜減圧弁：0.17MPa（1.7kgf/cm ² ）・逃し弁：0.19MPa（1.94kgf/cm ² ）＞
	加 熱 方 式	1缶2水路式
配 管 接 続 口 径	加 熱 形 態	貯湯式急速加熱形
	ふろ循環方式	強制循環式
電 気 関 係	点 火 方 式	高圧放電式
	最 高 圧 力	0.2MPa（2.0kgf/cm ² ）
	給 水 圧 力	0.2MPa～0.75MPa（2～7.5kgf/cm ² ）以下
	外 形 寸 法	高さ900mm×幅590mm×奥行295mm
	質 量（本 体）	42kg（満水時：56.0kg）
配 管 接 続 口 径	給 水・給 湯	R3／4（20A）
	ふろ（行き・戻り）	R1／2（15A）
	排 水	Rp1／2（15A）
	電 源	AC100V 50／60Hz
材 質	消 費 電 力	同時使用時：140／135W 凍結予防ヒータ：109W
	待機時消費電力	2.8W
	電源コード長さ	約2m（機器外長さ）
	本 体 外 装	ステンレス鋼
本 体 外 装 色	排 気 口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	ステンレス鋼
エネルギー消費効率（モード）		80.0%
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
熱交換器容量	給湯側	12.5L
	ふろ側	1.3L
伝 熱 面 積	給湯側	0.96m ²
排 気 温 度	260℃以下	
騒 音 レ ベ ル	51dB（Aレンジ）	
安 全 装 置		・過熱防止装置・空だし安全装置・対震自動消火装置・点火安全装置 ・燃焼制御装置・温度ヒューズ・過圧防止安全装置・逆流防止装置 ・停電安全装置・電動機の過負荷保護装置・電流ヒューズ・凍結予防装置 ・誘導雷保護装置・漏電安全装置・空だし防止装置
ソ ー ラ ー 接 続		・凍結予防装置 不可
付 属 部 品		・ふろリモコンRC-B011S・台所リモコンRC-B001M ・ホッパー・取付部材一式・送油管用袋ナット
別 売 品		・リモコンコードM,S・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・排気カバーC53・オイルタンク（各種）・銅管用ふろ継手Lセット 他

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）	0.3kN／本以上（木下地15mm） 0.2kN／本以上（木下地12mm）	据置（上部固定有）	2
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品） フィッシャープラグSX 6×30（現場手配）（左記の木ネジとプラグの組合せ時）	0.3kN／本以上	据置（上部固定有）	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■転倒防止板（付属部品）（尺度1／5）



※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納 入 仕 様 図	製 品 名		OTX-H4707SAYSMV			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1／10	原 紙 サ イ ズ	A3	図 番	WN-23-0056
	作 成	2023. 2.20	調 整	-	株式会社 ノーリツ	