







注記

※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、3曲がり3m以内にしてください。（給・排気筒口径：φ80）										様		人 度		17/15		サイズ		A5		図 番		WN-25-0049	
※本体操作部リモコンを取り外し、台所リモコンとして使用できます。										図		作成		2023. 2.20		調整		-		-		株式会社ノーリツ	

- 上限：機器より浴槽を高く設置しないでください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ1.5m以内で1ヵ所としてください。



■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 込 き 所 要 時 間		
	160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
湯温+10℃上昇(33→43℃)	約15分	約16分	約19分

※追いだき所要時間は計算値です。

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季 節	上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
春・秋	18℃→43℃	約6分	約7分	約8分

給水装置認証登録番号	
------------	--

■転倒防止板（付属部品）（尺度1/5）

材 質	板 厚
鉄	1.2

様
[义]

項 目		仕 様
製 品 名		OTX-4707FF
型 式		OTX-4707FF
種 類	燃 焼 方 式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
	給 水 方 式	水道直結式（減圧弁・逃し弁必要）又はシスタン式
	加 熱 方 式	1缶2水路式
	加 熱 形 態	貯湯式急速加熱形
	ふろ循環方式	強制循環式
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 圧 力		0.1MPa（1.0kgf/cm ² ）以下
外 形 寸 法		高さ880mm×幅280mm×奥行520mm
質 量（本 体）		35kg（満水時：49.0kg）
配 管 接続口径	給 水 ・ 給 湯	R3/4（20A）
	ふろ（往き・戻り）	R1/2（15A）
	排 水	Rp1/2（15A）
電気関係	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	同時使用時：145/140W 凍結予防ヒータ：77W
	待機時消費電力	1.7W
	電源コード長さ	約2m（機器外長さ）
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板
	給排気筒接続口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	ステンレス鋼
本 体 外 装 色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3.YR8.4/1.0）
エネルギー消費効率（モード）		71.0%
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
熱交換器容量	給湯側	12.5L
	ふろ側	1.3L
伝 熱 面 積		給湯側 0.96m ²
給 排 気 筒 の 呼 び 径		D80
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ120mm
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		49dB（Aレンジ）
安 全 装 置		・過熱防止装置・空だき安全装置・対震自動消火装置・点火安全装置 ・燃焼制御装置・温度ヒューズ・停電安全装置・電動機の過負荷保護装置 ・電流ヒューズ・凍結予防装置・誘導雷保護装置・漏電安全装置
ソ ー ラ ー 接 続		可
付 属 部 品		・ふろリモコンRC-J113S・ゴム製送油管 ・ゴム製送油管締付バンド・オイル接続管・タケノコパイプセット ・操作部カバー・取付部材一式・φ80延長排気管（2本）
別 売 品		・リモコンコードM,S・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・FF-101A,102A薄形給排気筒セット・FFトップ厚壁アダプタ ・φ80延長給排気管セットA・循環アダプタ（各種） ・オイルタンク（各種）・銅管用ふろ継手Lセット 他

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定 本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)	据置 (上部固定有)	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ (付属部品) フィッシャープラグS 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		OTX-4707FF			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/15	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0049
	作成	2023. 2.20	調整	-	-	株式会社ノリツ