

録画
機能

機械
音声

赤外線
ライト

LED
ライト

4.3
インチ
モニター

micro
SDカード
対応
(別売り)



不審者対策に 安心機能搭載



不審者対策機能
詳細はこちらから
ご覧ください！

自動で録画

みはり自動録画機能



自動で
録画を
開始！

カメラの前を人が通った時などに、自動で録画を開始。自動録画の検知レベルは3段階で調整できます。

microSDカード（別売り）を挿入して使用してください。

機械音声応答



ご用件を
お話しください。

第一声を機械音声におまかせ。直接応答するかは、用件を聞いてから判断できます。

※写真はイメージです。

TD-SM3010-WSH

その他の機能

呼び出し音量調整

呼び出し音量を日中は大きめ、夜は小さめなど、時間帯別に設定可能。

LEDライト

玄関子機付属のLEDライトで来訪者を照らし、夜でもカラーで通話ができます。

録画機能

来訪者が呼び出しボタンを押した際、または通話中に録画ボタンを押した際に約5秒間録画します。(microSDカード挿入時)
※夜間のみは自動録画は赤外線ライトによる撮影の為、白黒での録画となります。

カメラ付玄関子機

品番	TD-B10
電源	モニター付親機より供給
外形寸法 (mm) (高さ × 幅 × 奥行)	約129 × 97 × 36
質量	約220g
使用環境条件	周囲温度：-10℃～+50℃ 湿度：90%以下
取り付け方法	露出型：JIS1個用スイッチボックス適合
外觀材質	難燃樹脂
最低被写体照度	1ルクス(カメラから約50cm以内)
防水性	IPX4※1

※1:あらゆる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けないレベル。
※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

モニター付親機

品番	TD-M30
電源	AC 100V (50Hz / 60Hz)
消費電力	待機時：約1.5W 動作時：約6W
外形寸法 (mm) (高さ × 幅 × 奥行)	約169 × 129 × 29
質量	約420g
使用環境条件	周囲温度：0℃～+40℃ 湿度：90%以下
画面表示	約4.3型カラー液晶ディスプレイ
通話方式	音声交互自動切替方式
取り付け方法	露出壁掛け(壁掛け金具付属)

安全に関するご注意

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。●電源配線工事は電気工事士の有資格者が行ってください。

経年劣化に係る安全上のご注意

●機体本体に「製造年」の表示をしてあります。●長期にわたりお使いいただくと発火・けがなどの事故に至るおそれがありますので、音やにおいなどの製品の変化にご注意ください。

愛情点検 	長年ご使用のドアホンの点検を！		保証書に関するお願い	当社は、適正な表示を推進しています。  表示を正しく 家電公取協会員
	こんな症状はありませんか	●電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする●本体に触れるとビリビリ電気を感ずる●電源を入れても、画像や音が出ないことがある●電源を切っても、画像や音が消えないことがある●内部に水や異物が入った  ご使用中止		

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ(通話料無料)

アイリスコール 0120-311-564

修理に関するお問い合わせ(通話料無料)

修理専用コール 0800-170-7070

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く) 9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモをご用意をお願いします。

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



お買い求めは当店へ

このチラシの掲載内容は2022年10月現在のものです。