





<特記事項> プレ配線〈心線タイプ〉：シングルモード



回線表示			
段数	入線	番号	出線
	1	1	
	2	2	
	3	3	
	4	4	
	5	5	
	6	6	
	7	7	
	8	8	
	10	10	
	11	11	
	12	12	
	13	13	
	14	14	
	15	15	
	16	16	



製品仕様	
カバー	樹脂製 (Nホワイトグレー)
ボデー	樹脂製 (Nホワイトグレー)
モジュール本体	樹脂製 (ホワイトクリーム)
融着シート	樹脂製 (ホワイトクリーム)
モジュールカバー	樹脂製 (ホワイトクリーム)
テンションメンバークランプ	亜鉛ダイカスト (クロメート)
防水パッキン	合成ゴム
コードホルダ	樹脂製 (Nホワイトグレー)
LCアダプタ	シングル・マルチモード兼用
番号シール	
回線表示シール	
名板シール	
付属品	
保護チューブ	2本
結束バンド	2本
+PW付バインドM4×8 SUS	1個
補強熱スリーブ (単心用)	2本 (SPX3-40S)
四角ナット4	1個
ねじパッキン3×8	4個
+バインドタッピンねじ3.5×16 SUS	4個
取扱説明書	1部
保護等級	IPX3
備考	融着接続+コネクタ接続2心以下です。 光ファイバの許容曲げ半径15mm専用光接続箱 (注)鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所など)へのご使用は避けください。
品名	光接続箱 (壁掛け型 R15専用・樹脂タイプ) SPHR-SA2-LC-PFS2
図番	1/1
尺	1/2
設計	木村
製図	野田
検図	鈴木
作成日	2024年4月1日