




<特記事項>プレ配線〈心線タイプ〉：マルチモード














内部詳細図






モジュール内部詳細図



回線表示シール



片端光コネクタ付心線（R15対応）
GI（50/125）OM4

製品仕様

	カバー	樹脂製（Nホワイトグレー）
	ボデー	樹脂製（Nホワイトグレー）
1	モジュール本体	樹脂製（ホワイトクリーム）
	融着シート	樹脂製（ホワイトクリーム）
	モジュールカバー	樹脂製（ホワイトクリーム）
	テンションメンバクランプ	亜鉛ダイカスト（クロメート）
	防水パッキン	合成ゴム
	コードホルダ	樹脂製（Nホワイトグレー）
	SCアダプタ	シングル・マルチモード兼用
2	番号シール	
	回線表示シール	
	名板シール	
	付属品	
	保護チューブ	2本
	結束バンド	2本
	+PW付バインドM4×8SUS	1個
3	補強熱スリーブ（単心用）	4本（SPX3-40S）
	四角ナット4	1個
	ねじパッキン3×8	4個
	+バインドタッピンねじ3.5×16SUS	4個
	取扱説明書	1部
4		
	保護等級	IPX3

備考

融着接続＋コネクタ接続4心以下です。
光ファイバの許容曲げ半径15mm専用光接続箱
注）鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所（高所など）へのご使用はお避けください。

品名	光接続箱（壁掛け型 R15専用・樹脂タイプ） SPHR-SA4-SC-PFM4							
図番								1/1
A3基準	尺度	1/2	設計	木村	製図	野田	検図	鈴木
作成日	2024年 4月 1日							

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社