



<特記事項>プレ配線〈心線タイプ〉：マルチモード








内部詳細図



モジュール内部詳細図



片端光コネクタ付心線（R15対応）
GI（50／125）0M4

回線表示

段数	入線	番号	出線
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	

回線表示シール

＊

製品仕様

1	カバー	樹脂製（Nホワイトグレー）
	ボデー	樹脂製（Nホワイトグレー）
	モジュール本体	樹脂製（ホワイトクリーム）
	融着シート	樹脂製（ホワイトクリーム）
	モジュールカバー	樹脂製（ホワイトクリーム）
	テンションメンバクランプ	亜鉛ダイカスト（クロメート）
	防水パッキン	合成ゴム
	コードホルダ	樹脂製（Nホワイトグレー）
	SCアダプタ	シングル・マルチモード兼用
2	モジュール開閉シール	
	番号シール	
	回線表示シール	
	名板シール	
3	付属品	
	保護チューブ	4本
	結束バンド	3本
	+PW付バインドM4×8SUS	1個
	補強熱スリーブ（単心用）	8本（SPX3−40S）
	四角ナット4	1個
	ねじパッキン3×8	4個
	+バインドタッピンねじ3.5×16SUS	4個
	取扱説明書	1部
4		
5	保護等級	IPX3

備考

融着接続＋コネクタ接続8心以下です。
光ファイバの許容曲げ半径15mm専用光接続箱
注）鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所（高所など）へのご使用はお避けください。

6

品名 光接続箱（壁掛け型 R15専用・樹脂タイプ）
SPHR−SA8−SC−PFM4

図番 1／1

A3基準 尺度 1／2 設計 木村 製図 野田 検図 鈴木

作成日 2024年 4月 1日

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社