


(単位：mm)

①	R3/4(R1/2)
---	------------

() 内は 15A仕様

■底板よりの各種継手高さ







給水接続口	49
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口(往き)	51
ふろ接続口(戻り)	51
電線管接続口	24
排水接続口	55



機 構 承 認 番 号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2011

■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道10曲がり25m(※)、
φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合：片道25m(※)です。
※15~25mの場合は、設定変更が必要です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。



■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名		GT-C1663AWX-T BL 20A	GT-C1663AWX-T BL 15A
型 式		GT-C1663AWX-T BL-R 20A	GT-C1663AWX-T BL-R 15A
種 類		GT-C1663(S) AWX-T	
給 排 気 方 式		PS扉内設置前方排気延長形	
点 火 方 式		強制排気式(押し込み)	
給 湯 能 力 制 御 方 式		電子イグナイタによるダイレクト点火	
希 望 所 要 水 圧		FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+C機能	
最 低 作 動 流 量・水 圧		0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
外 形 寸 法		3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)	
質 量(本 体)		高さ619mm×幅250mm×奥行310mm	
給 水・給 湯		24kg(満水時26kg)	
接 続 口 径	給 水・給 湯	R3/4(20A)	R1/2(15A)
	ガ ス	12A,13A, LPガス: R1/2(15A) (TU接続可)	
	ふろ(往き・戻り)	R1/2(15A)	
	ド レ ン 排 水	R1/2(15A)	
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)	
	消 費 電 力	90W 凍結予防ヒータ: 130W	
	待機時消費電力	約0.9W	
	電源コード長さ	約1.8m(機器外長さ)	
材 質	本 体 外 装	垂鉛メッキ銅板・粉体塗装	
	排 気 口	ステンレス	
	熱 交 換 器	銅、ステンレス	
	本 体 外 装 色	GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
効 率	エネルギー消費効率(モード)	91.0%	
	給 湯	95.0%	
	ふ ろ	80.0%	
	騒音値(最大時: Aレレンジ)	49dB以下(給湯+追いだき: 無響音室での測定値)	
排 気 温 度	排 気 温 度	100℃以下	
	ド レ ン 排 水 量	最大約100cc/min	
	中 和 方 式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6	
	安 全 装 置	立消え安全装置(フレイムロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ) 残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式) 凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転) 漏電安全装置(高速型)、洗剤防止装置、過電流防止装置 空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、ファン回転検出装置 誘導管保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁) 空だき防止装置(水流スイッチ・水量センサ) 中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置	
ソ ー ラ ー 接 続		不可	
付 属 部 品		取付けネジ類一式	
別 売 品	リモコンセットRC-A001,RC-B001,-C001,-G001,-J100	各シリーズ	
	増設リモコンRC-8001A,-8001AJ(ふろ自動スイッチ付き),-8001B(防水形)		
	扉内設置ケースTC-10, 排気流速UPアダプターφ100-15, φ100-30		
	循環アダプターHXシリーズ, 漏水検査治具HX型		
即出湯ユニットQU-1 他			

■能力表(JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値)

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給 湯	標準ガス 都 市 ガ ス	29.4kW(25,300kcal/h)	4.42kW(3,800kcal/h)
	消 費 量 L P ガ ス	29.4kW(2.10kg/h)	4.42kW(0.316kg/h)
	出 湯 量	水温+25℃	16L/min
	給 湯 能 力	水温+40℃	10L/min
ふ ろ	湯 温 調 節 範 囲	2.4~16号	
	標 準 ガ ス 消 費 量	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)	
	最 低 作 動 流 量	14kW(都市ガス: 12,000kcal/h, LPガス: 1.00kg/h)	
	湯 温 調 節 範 囲	3.5L/min	
最大ガス消費量(同時使用時)		33~48℃(16段階)	
※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。		36.7kW(都市ガス: 31,600kcal/h, LPガス: 2.62kg/h)	

■追いだき能力

上 昇 温 度		追 い だ き 所 要 時 間		
湯温+10℃上昇	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)	
	約13分	約14分	約16分	

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約12分	約14分

条件: ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	取組	引張耐力
木壁固定		壁掛け		
RC・ALC 壁固定		据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	壁掛け		
		据置(上部固定有り)		
		PS標準		
		PS扉内設置	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納 入 仕 様 図	製 品 名	GT-C1663AWX-T BL 20A	GT-C1663AWX-T BL 15A	GT-C1663AWX-T BL-R 20A	GT-C1663AWX-T BL-R 15A	潜熱回収型
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-19-0316
	作 成	2019. 8.19	調 整	A	2022.3.1	株式会社 ノーリツ

注 記

※この機器は側面近接10mmに対応しています。
※生産ガス種は都市ガス12A,13A, LPガスのみです。
※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
※排気延長する場合は、排気口先端のキャップを外し、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径φ100)

適用金枠参考図面
扉内設置形(図番W-00-0348)
扉内設置形(2連)(図番W-00-0352)