

()内は15A仕様

給水接続□	49
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□(往き)	51
ふろ接続□(戻り)	51
電線管接続□	24
ドレン排出接続□	61
オーバーフロー接続□	29

Technical drawing of a container with dimensions 235 and 117.5. The drawing shows a cross-section of the container with a central vertical line. The top width is labeled 235, and the width of the upper section is labeled 117.5. The container has a flared top and a base with a central opening.

Technical drawing of a door frame showing dimensions and labels:

- Overall width: 255
- Inner width (door case removal pitch): 220
- Overall height: 605 (扉内ケース取付ピッチ)
- Inner height (door case removal pitch): 87
- Top and bottom horizontal dimensions: (10)
- Left and right vertical dimensions: (9)
- Labels: イ (I) points to the door case removal pitch dimensions.
- Label: ヲ (O) points to the door case removal pitch dimensions.
- Label: (8.5) is located at the top right corner.

Technical drawing of the front view of the water heater. The drawing shows a rectangular unit with a height of 619 mm and a width of 250 mm. The top panel features a circular vent (排気口) with a mesh screen. The bottom panel has a grid of 20 small circular ports (給気口). The unit is mounted on a base with four feet.

適応金枠参考図面
扉内設置形（図番W-00-0348）
扉内設置形（2連）（図番W-00-0352）

※この機器は側面近接10mmに対応しています。
 ※生産ガス種は都市ガス12A、13A、LPガスのみです。
 ※この機器は燃焼時に「ドレン排水接続口」からドレンが排出されます。
 トリプルチューブ（現場手配）等を使用して浴槽の排水口まで配管してください。
 ※排気延長する場合は、排気口先端のキャップを外し、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。（排気筒口径φ100）

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様書	製品名		GT-CP1663AWX-T BL 20A GT-CP1663AWX-T BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-19-0332	
	作成	2019. 8.19	調整	A	2022.3.1	株式会社 ノーリツ	