

()内は15A仕様

給水接続□	49
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□(往き)	51
ふろ接続□(戻り)	51
電線管接続□	24
ドレン排出接続□	61
オーバーフロー接続□	29

Technical drawing of the front view of a water heater, showing dimensions and connection points. The drawing includes a vertical section with a gas inlet at the bottom and various pipes and connections. Dimensions are provided in millimeters. Labels indicate connection points for gas, water, and venting.

Dimensions (mm):

- Overall width: 202
- Top section width: 184
- Section below top: 179
- Section below that: 168
- Section below that: 130
- Section below that: 115
- Section below that: 112
- Section below that: 56
- Overall height: 188
- Height from top to first horizontal line: 130
- Height from first horizontal line to second: 109
- Height from second horizontal line to third: 60
- Height from third horizontal line to fourth: 21
- Height from fourth horizontal line to fifth: 69
- Height from fifth horizontal line to sixth: 175
- Height from sixth horizontal line to seventh: 232
- Height from seventh horizontal line to eighth: 233

Connection Points and Labels:

- ガス (Gas)
- ガス接続口 12A13A用: R3/4 (Gas connection port for 12A13A use: R3/4)
- 電線管接続口 C31 (Wire pipe connection port C31)
- 水抜き栓 (Drain plug)
- ふろ(往き)接続口 R1/2 (Bath (outgoing) connection port R1/2)
- ふろ(戻り)接続口 R1/2 (Bath (return) connection port R1/2)
- アース接続ネジ (Grounding screw)
- 給水接続口 A (Water supply connection port A)
- 給湯接続口 A (Hot water connection port A)
- 水抜き栓 (Drain plug)
- オーバーフロー接続口 R1/2 (Overflow connection port R1/2)
- CHMジョイント (CHM joint)
- ドレン排出接続口 (Drain discharge connection port)

Technical drawing of a door frame showing dimensions and labels:

- Overall width: 255
- Inner width (door case fitting gap): 220
- Overall height: 605 (扉内ケース取付ピッチ)
- Inner height (door case fitting gap): 87
- Top and bottom gaps: (10)
- Side gaps: (9)
- Labels: ア (top hinge), イ (bottom hinge)

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
- 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1か所としてください。

220 (扉内ケース取付ピッチ)

10

■ア部詳細図(尺度1/2)

605 (扉内ケース取付ピッチ)

8.5

9

NR220 (扉内ケース取付ピッチ)

2.2

■イ部詳細図(尺度1/2)

Technical drawing of the front view of the boiler. The drawing shows a rectangular unit with a width of 250 mm and a height of 619 mm. The mounting bracket width is 235 mm. At the top center is a circular '排気口' (Exhaust Port). At the bottom center is a grid of 18 '給気口' (Air Inlets). Mounting holes are located at the top and bottom corners.

注記

※この機器は側面近接10mmに対応しています。
 ※生産ガス種は都市ガス12A、13A、LPガスのみです。
 ※この機器は燃焼時に「ドレン排水接続口」からドレンが排出されます。
 トリプルチューブ（現場手配）等を使用して浴槽の排水口まで配管してください。
 ※排気延長する場合は、排気口先端のキャップを外し、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。（排気筒口径φ100）

適応金枠参考図面
扉内設置形（図番 W-00-0348）
扉内設置形（2連）（図番 W-00-0352）

納入仕様図	製品名		GT-CP2063SAWX-T BL 20A				潜熱回収型	
			GT-CP2063SAWX-T BL 15A					
	図名		名称寸法図					
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-19-0344		
	作成	2019. 8.19	調整	A	2022.3.1	株式会社 ノーリツ		

■仕様表		仕 様	
項 目		仕 様	
製 品 名		GT-CP2063SAWX-T BL 20A GT-CP2063SAWX-T BL 15A	
型 式		GT-C2063 (S) AWW-T	
種 類	設 置 の 方 式	PS扉内設置前方排気延長形	
給 排 気 方 式		強制排気式（押し込み）	
点 火 方 式		電子イグナイタによるダイレクト点火	
給 湯 能 力 制 御 方 式		FF+FB+水比比例制御（水量サーボ）+Q機能	
希 望 所 要 水 圧		0.1~1.0MPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）	
最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧		3.5L / min・10kPa（0.1kgf/cm ² ）	
外 形 寸 法		高さ 619mm×幅 250mm×奥行 310mm	
質 量（本 体）		25kg（満水時28kg）	
接 続 口 径	給 水 ・ 給 湯	R3/4（20A） R1/2（15A）	
	給 水	12A, 13A: R3/4（20A） LPガス: R1/2（15A）（TU接続可）	
	ふろ（行き・戻り）	R1/2（15A）	
	ドレン排水接続	CHMジョイント	
電 気 関 係	オ ー バ ー フ ロー	R1/2（15A）	
	電 源	AC100V（50/60Hz）	
	消 費 電 力	100W 凍結予防ヒータ：150W	
	待機時消費電力	約0.9W	
材 質	電 源 コ ー ド 長 さ	約1.8m（機器外長さ）	
	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排 気 口	ステンレス	
	熱 交 換 器	銅、ステンレス	
本 体 外 装 色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
効 率	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率（モード）	91.0%	
	給 湯	95.0%	
	ふ ろ	80.0%	
騒 音 値（最大時：Aレンジ）		49dB以下（給湯・追いだき：無響音室での測定値）	
ド レ ン 排 水 量		100℃以下	
給 排 気 方 式		最大約100cc/min	
安 全 装 置		CaCO ₃ による中ロ、PH値 5.8~8.6	
		立消え安全装置（フ列ムロック）、過熱防止装置（温度ヒューズ）	
		残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）	
		凍結予防装置（排水栓・電気ヒーター・低温時循環ポンプ運転）	
安 全 装 置		漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置、過電流防止装置	
		空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、ファン回転検出装置	
		誘導保護装置（ZNR）、逆流防止装置（逆流防止弁+逆止弁）	
		空だき防止装置（水流スイッチ・水量センサー）	
ソ ー ラ ー 接 続		中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置	
付 属 部 品		不可	
別 売 品		取付けネジ類一式	
		リモコンセットRC-A001,RC-B001,-C001,-G001,-J100 ※シリーズ	
		増設リモコンRC-8001A,-8001AJ（ふろ自動スイッチ付き）,-8001B（防水形）	
		扉内設置ケースTC-10、排気流速UPアダプターφ100-15、φ100-30	
別 売 品		循環アダプターHXシリーズ、漏水検査治具HX型	
		即出漏ユニットQU-1 他	

■能力表（JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値）

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給 湯	標準ガス 都市ガス	36.7kW (31,600kcal/h)	4.42kW (3,800kcal/h)
	消費量 LPガス	36.7kW (2.62kg/h)	4.42kW (0.316kg/h)
	出 湯 量	水温+25℃	20L / min
		水温+40℃	12.5L / min
ふ ろ	給 湯 能 力	2.4~20号	
	湯 温 調 節 範 囲	32,35,37~48,50,55,60℃ (17段階)	
	標準ガス消費量	14kW (都市ガス: 12,000kcal/h、LPガス: 1.00kg/h)	
	最低作動流量	3.5L / min	
	湯 温 調 節 範 囲	33~48℃ (16段階)	
最大ガス消費量 (同時使用時)		36.7kW (都市ガス: 31,600kcal/h、LPガス: 2.62kg/h)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
 ■ふろ追いだき能力

上昇温度	追いだき所要時間		
	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約13分	約14分	約16分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
春・秋	18℃→43℃	約11分	約12分	約14分

条件：ふる配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm² 以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■ 固定仕様と付属部品諸元					
固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定材	引張耐力	
木壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定有り)			
RC・ALC 壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定有り)			
PS固定	小ネジM5×12	PS標準			
		PS扉内設置	5	0.5kN/本以上	

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。