

()内は15A仕様

給水接続□	49
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□(往き)	51
ふろ接続□(戻り)	51
電線管接続□	24
オーバーフロー接続□	29

Technical drawing of the front view of a water heater, showing dimensions and connection points.

Dimensions (mm):

- Overall width: 202
- Top width: 184
- Width below top: 179
- Width below that: 168
- Width below that: 130
- Width below that: 111
- Width below that: 100
- Width below that: 55
- Overall height: 215
- Height from top to first horizontal line: 139
- Height from first horizontal line to second: 31
- Height from second horizontal line to third: 55
- Height from third horizontal line to fourth: 21
- Height from fourth horizontal line to fifth: 69
- Height from fifth horizontal line to sixth: 175
- Height from sixth horizontal line to seventh: 232
- Height from seventh horizontal line to eighth: 233

Connection Points and Labels:

- ふろ(往き)接続口 R1/2 (Furu (Return) Connection Port R1/2)
- オーバーフロー接続口 R1/2 (Overflow Connection Port R1/2)
- 給湯接続口 A (Hot Water Supply Connection Port A)
- 給水接続口 A (Cold Water Supply Connection Port A)
- ガス (Gas)
- 水抜き栓 (Drain Valve)
- ふろ(戻り)接続口 R1/2 (Furu (Return) Connection Port R1/2)
- アース接続ネジ (Grounding Screw)
- 水抜き栓 (Drain Valve)
- 電線管接続口 C31 (Cable Pipe Connection Port C31)
- ガス接続口 (Gas Connection Port)

Notes:

- 12A13A用: R3/4 (For 12A13A: R3/4)
- LP用: R1/2 (TU接続可) (LP Use: R1/2 (TU Connection Possible))

Technical drawing of a door frame showing dimensions and mounting points. The drawing includes the following labels and dimensions:

- (10)**: Dimension for the top mounting points.
- (8.5)**: Dimension for the right mounting points.
- 605 (扉内ケース取付ピッチ)**: Dimension for the internal case mounting pitch.
- 87**: Dimension for the internal case mounting pitch.
- 220**: Dimension for the internal case mounting pitch.
- 255**: Dimension for the internal case mounting pitch.
- (9)**: Dimension for the bottom mounting points.
- イ**: Mounting points for the internal case.
- エ**: Mounting points for the internal case.
- （扉内ケース取付ピッチ）**: Label for the internal case mounting pitch.

[illegible]

The technical drawing illustrates the RWH60-12A water heater from two perspectives:

- Top View:** Shows a rectangular unit with overall dimensions of 235 mm width by 117.5 mm depth.
- Front View:** Shows a vertical rectangular unit with overall dimensions of 250 mm width by 619 mm height. The total width, including side panels, is 235 mm. It features a circular vent at the top labeled "排气口" (Exhaust Port) and a grid of gas supply ports at the bottom labeled "供气口" (Gas Supply Port).

給気口

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
- 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

Technical drawing of the front view of a rectangular box. The drawing shows a rectangular body with a slightly wider top flange. Dimension lines indicate a total width of 235 and a width of 117.5 for the central section. The bottom of the box features a mounting flange with four circular holes and a central vertical slot.

220 (扉内ケース取付ピッチ)

10

■ア部詳細図(尺度1/2)

605 (扉内ケース取付ピッチ)

8.5

9

2.2

NR220 (扉内ケース取付ピッチ)

■イ部詳細図(尺度1/2)

仕様表		仕 様
項 目		
製 品 名		GT-CV2063AWX-T BL 20A GT-CV2063AWX-T BL 15A
型 式		GT-C2063 (S) AWX-T
種 類	設置の方式 給排気方式	PS扉内設置前方排気延長形 強制排気式（押し込み）
点 火 方 式		電子イグニタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式		FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能
希望所要水圧		0.1~1.0MPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）
最低作動流量・水圧		3.5L/min・10kPa（0.1kgf/cm ² ）
外形寸法		高さ619mm×幅250mm×奥行310mm
質 量（本体）		25kg（満水時29kg）
接続口径	給水・給湯 給 水	R3/4（20A） R1/2（15A）
	ふろ（行き・戻り）	12A,13A: R3/4（20A） LPガス: R1/2（15A）（TU接続可）
	オーバーフロー	R1/2（15A） R1/2（15A）
電気関係	電 源	AC100V（50/60Hz）
	消費電力	100W 凍結予防ヒータ：140W
	待機時消費電力	約0.9W
	電源コード長さ	約1.8m（機器外長さ）
材 質	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排 気 口	ステンレス
本 体 外 装 色	熱 交 換 器	銅、ステンレス
		GQホワイト（近似色）マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
効 率	エネルギー消費効率（モード）	91.0%
	給 湯	95.0%
	ふ ろ	80.0%
騒音値（最大時：Aレンジ）		49dB以下（給湯・追いだき：無響室内での測定値）
排 気 温 度		100℃以下
ド レ ン 排 水 量		最大約100cc/min
中 和 方 式		CaCO ₃ による中和、pH値5.8~8.6
安 全 装 置		立消安全装置（フ列ムロック）、過熱防止装置（温度ヒューズ）
		残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）
		凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転）
		漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置、過電流防止装置
		空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、ファン回転検出装置
		誘導管保護装置（ZNR）、逆流防止装置（逆流防止弁+逆止弁）
ソ ー ラ ー 接 続		空だき防止装置（水流スイッチ・水量センサー）
		中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置
付 属 部 品		不可
別 売 品		取付けネジ類一式
		リモコンセットRC-A001,RC-B001,-C001,-G001,-J100 各シリーズ
		増設リモコンRC-8001A,-8001AJ（自動スイッチ付き）,-8001B（防水形）
		扉内設置ケースTC-10、排気流速UPアダプターφ100-15、φ100-30
別 売 品		循環アダプターHXシリーズ、漏水検査治具HX型
		即出湯ユニットQU-1、三方弁ユニットCVU-1 他

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給 湯	標準ガス 消費量	都市ガス 36.7kW (31,600kcal/h) LPガス 36.7kW (2.62kg/h)	4.42kW (3,800kcal/h) 4.42kW (0.316kg/h)
	出湯量	水温+25℃ 水温+40℃	20L / min 12.5L / min
	給湯能力		2.4~20号
	湯温調節範囲		32,35,37~48,50,55,60℃ (17段階)
ふ ろ	標準ガス消費量	14kW (都市ガス：12,000kcal/h、LPガス：1.00kg/h)	
	最低作動流量	3.5L / min	
	湯温調節範囲	33~48℃ (16段階)	
最大ガス消費量（同時使用時）		36.7kW (都市ガス：31,600kcal/h、LPガス：2.62kg/h)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約13分	約14分	約16分

■ ふろ自動お湯はり能力				
季節	上昇温度	お湯はり所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約12分	約14分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
 ※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
 ■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	取付	引張耐力
木壁固定		壁掛け	☒	
		据置(上部固定有り)	☐	
RC・ALC 壁固定		壁掛け	☒	
		据置(上部固定有り)	☐	
PS固定	小ネジM5×12	PS標準		
		PS扉内設置	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GT-CV2063AWX-T BL 20A GT-CV2063AWX-T BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-19-0356	
	作成	2019. 8.19	調整	A	2022.3.1	株式会社 ノーリツ	

注記

※この機器は側面近接10mmに対応しています。
 ※生産ガス種は都市ガス12A、13A、LPガスのみです。
 ※排気延長する場合は、排気口先端のキャップを外し、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。（排気筒口径φ100）

適応金枠参考図面
扉内設置形（図番W-00-0348）
扉内設置形（2連）（図番W-00-0352）