

Technical drawing of a mechanical part (Fig. 10). The drawing shows a cross-section of a component with the following dimensions and features:

- Overall width: 30
- Inner width: 6
- Top fillet radius: R3
- Bottom fillet radius: R5
- Bottom flange width: 10
- Bottom flange thickness: 8
- Bottom flange height: 16
- Overall height: 19
- Overall length: 608

Note: 取付ピッチ (Pitch of mounting)

■ア部詳細 (S = 1/2)

NR 220
 (PS金枠取付ピッチ)
 ■イ部詳細 (S = 1 / 2)

(機器上方よりの透视图)

Dimensions (mm):

- Overall width: 175
- Distance from left edge to center of gas inlet: 131
- Distance from left edge to center of water outlet: 100
- Distance from left edge to center of hot water outlet: 69
- Distance from left edge to center of power cable inlet: 40
- Overall height: 238
- Distance from top edge to center of gas inlet: 199
- Distance from top edge to center of water outlet: 142
- Distance from top edge to center of hot water outlet: 152
- Distance from top edge to center of power cable inlet: 227

Connection points and components:

- 排水接続口 R1/2 (ドレン排出口)
- 給水接続口 A
- アース接続ネジ
- 給湯接続口 A
- 水抜き栓
- ガス接続口 R1/2 (TU接続可)
- 電線管接続口 C31

給水接続□	58
給湯接続□	45
ガス接続□	56
電線管接続□	24
排水接続□	30

[illegible]

注 記	※この機器は側面近接10mmに対応しています。 ※生産ガス種は都市ガス12A、13A、LPガスのみです。 ※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。	適応金枠参考図面 標準設置形Ⅱ型（図番W-00-0346）
--------	--	--

項	目	仕	様
製	品	GQ-C2038WXS BL 20A	GQ-C2038WXS BL 15A
型	名	GQ-C2038WXS	
種	設 置 の 方 式	屋外壁掛設置形・PS標準設置	
類	給 排 気 方 式	強制排気式（押し込み）	
点	火 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
給	熱 能 力 制 御 方 式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能	
使	用 水 圧	98.1~981kPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）	
最	低 作 動 流 量 ・ 水 圧	3.5L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）	
外	形 寸 法	高さ619mm×幅250mm×奥行310mm	
質	量（本 体）	21.5kg（満水時23.0kg）	
接	給 水 ・ 給 湯	R3/4（20A）	R1/2（15A）
続	コ ン ネ ク シ ョ ン	R1/2（15A）（TU接続可）	R1/2（15A）
電	電 源	AC100V（50/60Hz）	
気	消 費 電 力	41W 凍結予防ヒータ：146W	
関	待 機 時 消 費 電 力	約1.1W	
係	電 源 コ ー ド 長 さ	約1.8m（機器外長さ）	
材	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
質	排 気 口	ステンレス	
	熱 交 換 器	銅、ステンレス	
	本 体 外 装 色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
	エネルギー消費効率（モード）	94.0%	
	騒音値（最大時：Aレレンジ）	49dB以下（100℃室下での測定値）	
	排 気 温 度	100℃以下	
	ド レ ン 排 水 量	最大約100cc/min	
	中 和 方 式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6	
安	全 装 置	打消安全装置（フ列ムロック）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（水垢抜き栓・電気ヒータ） 漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置、過電流防止装置 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、ファン回転検出装置 誤導管保護装置（ZNR） 空だき防止装置（水量センサ） 中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置	
ソ	ー	ラ	ー
接	続	不可	
付	属	取付けネジ類一式、本体取付板	
別	売	①オートストップなしタイプのリモコン 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S ②オートストップありタイプのリモコン 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S 増設リモコンRC-8001A、8001B（防水型） 排気自在カバーFL1、配管カバーH38-K、防振台D64	

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	36.7kW (31,600kcal/h)	4.42kW (3,800kcal/h)
給湯消費量	LPガス 36.7kW (2.62kg/h)	4.42kW (0.316kg/h)
出湯量	水温+25℃ 20L/min	
	水温+40℃ 12.5L/min	
給湯能力	2.4~20号	
湯温調節範囲	37~48.60, 75℃ (14段階)	
最大ガス消費量	36.7kW (都市ガス: 31,600kcal/h、LPガス: 2.62kg/h)	

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
春・秋	15℃→42℃	約8分	約9分	約11分

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) Ø4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木厚15mm)
		据置 (上部固定有り)	2	0.2kN/本以上(木厚12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) Ø4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記のネジとプラゲの組合せ)
		据置 (上部固定有り)	2	
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

由	CO C2038WYS BL 30A
---	--------------------

納入	製品名	GQ-C2038WXS BL 20A	潜熱回収型
		GQ-C2038WXS BL 15A	

八 什		
	圖 名	名 稱 寸 法 圖

様	尺 度	1/10	原 紙 サ イ ズ	A3	図 番	WN-15-0769
---	-----	------	--------------	----	-----	------------

図	作成	2016. 6.27	調整	B	2022.3.1	株式会社ノーリツ
---	----	------------	----	---	----------	----------