




■アルコーブ取付図






■A部詳細図（尺度1／2）



■B部詳細図（尺度1／1）



（機器上方よりの透視図）



■仕様表		（単位：mm）	
項目	仕様		
製品名	GQ-2439WS-1 (BL)		
型式	GQ-2439WS-1		
適用ガス種	12A, 13A, LPG		
設置方式	屋外設置壁掛形、PS標準設置形		
給排気方式	強制排気式（押し込み）		
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火		
希望所要水圧	98.1~98.1kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)		
最低作動流量・水圧	2.5L/min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)		
外形寸法	高さ520mm×幅350mm×奥行170mm		
質量（本体）	16kg（満水時：17kg）		
給水・給湯	R3／4 (20A)		
接続口径	R1／2 (15A) (TU接続可)		
電源	AC100V (50/60Hz)		
消費電力	12A, 13A: 42W, LPG: 42W, 凍結予防ヒータ: 125 W		
待機時消費電力	3.0 W		
電源コード長さ	約1.8m		
本体外装	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装		
排気口	ステンレス		
熱交換器	銅板、銅管		
本体外装色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0）		
騒音値（最大時：Aレンジ）	50dB（給湯：無響音室での測定値）		
排気温度	260℃以下		
安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）、凍結予防装置（F点スイッチ・電気ヒータ）、漏電安全装置、誘導電保護装置（ZNR）、空だき防止装置（水量センサ）、ファン回転数検出装置（ホールIC）、過電流防止装置（ヒューズ式）、停電時安全装置、沸騰防止装置（サーミスタ）		
ソーラー接続	不可（本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります。）		
付属部品	取付けネジ類一式		
別売品	<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S <オートストップタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S リモコンコードM、S、浴室用屋外カバーセット、排気カバー C52 アルコーブ排気カバー L18、据置台D30、配管カバー H33-K サブリモコンRC-8001A, RC-8001B 他		

※リモコンの対応個数は2個までです。

■能力表（JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値）

項目	能力最大	能力最小
標準ガス	都市ガス 50.0 kW (43,000 kcal/h)	6.51 kW (5,600 kcal/h)
消費量	LPGガス 50.0 kW (3.57 kg/h)	6.51 kW (0.47 kg/h)
給湯出力	5.23~41.9kW (4,500~36,000kcal/h)	
出湯量	水温+25℃ 24L/min	
	水温+40℃ 15L/min	
給湯能力	3~24号	
湯温調節範囲	37~48, 60 (13段階)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約10分	約11分	約13分
春・秋	15℃→42℃	約7分	約8分	約9分
夏	25℃→42℃	約7分	約8分	約9分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	設置数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上（木下地15mm）
		据置（上部固定有り）	2	0.2kN/本以上（木下地12mm）
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上（左記のネジとプラグとの組合せ時）
		据置（上部固定有り）	2	
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

注記 ※この製品は、低NOx仕様です。
※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。

適応金枠参考図面
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ（W350×H520）シリーズ<W340>（WN-01-0271）
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ（W350×H520）シリーズ<W426>（WN-01-0297）

納入仕様図	製品名	GQ-2439WS-1 GQ-2439WS-1 BL				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-18-0069
	作成	2018. 6.20	調整	—		株式会社ノーリツ