



(単位：mm)


■ア部詳細図（尺度1／2）



■イ部詳細図（尺度1／1）




（機器上方よりの透視図）



■底板よりの各継手高さ（mm）




ガス	49
給水	48
給湯	44

ウ（PS金具上）



ウ（PS金具上）を外した図

（フロントカバーを外した状態）



過圧防止安全装置 兼水抜き栓

水抜き栓（フィルター付）

（注意）

- 標準用（排気延長タイプ）
PS金枠への取付けは”ア”、”イ”の3ヶ所の穴を使用する。
- 扉内設置用
扉内ケース（別売品）の取付けは、ケース上面の”ウ”（PS金具上）を外して、その”エ”（2ヶ所）と”イ”（2ヶ所）の穴を使用する。

注記

※この製品は、低NOx仕様です。
※この製品は、排気延長はできません。
※この製品は後面近接設置はできません。
※この製品を屋外壁掛設置する場合はラッキング用壁掛金具CRP（0700676）を使用して下さい。
※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。

適応金枠参考図面
PS金枠扉内設置
GQ-24号（W350×H520）シリーズ（WN-01-0274）

■仕様表

項目	仕様
製品名	GQ-2439WS-T-1 (BL)
型式	GQ-2439WS-T-1
型式適用ガス種	12A, 13A, LPG
設置の方式	PS扉内設置形・PS標準設置形
種類給排気方式	強制排気式（押し込み）
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
希望所要水圧	98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	2.5L/min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)
外形寸法	高さ520mm×幅350mm×奥行170mm
質量（本体）	16kg（満水時：17kg）
給水・給湯	R3/4 (20A)
接続口径	R1/2 (15A) (TU接続可)
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	12A, 13A: 46W, LPG: 48W、凍結予防ヒータ: 125W
待機時消費電力	3.0W
電源コード長さ	約1.8m
本体外装	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装
材質排気口	ステンレス
熱交換器	銅板・銅管
本体外装色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
騒音値（最大時：Aレンジ）	50dB（給湯：無響音室での測定値）
排気温度	260℃以下
安全装置	立消え安全装置（フレイムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）、残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）凍結予防装置（F点スイッチ・電気ヒータ）、漏電安全装置誘導雷保護装置（ZNR）、空だき防止装置（水量センサ）ファン回転数検出装置（ホールIC）、過電流防止装置（ヒューズ式）停電時安全装置、沸騰防止装置（サーミスタ）
ソーラー接続	不可（本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります。）
付属部品	取付けネジ類一式
別売品	<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S <オートストップタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S リモコンコードM、S、浴室用屋外カバーセット、扉内ケースTC-15 サブリモコンRC-8001A, RC-8001B 他

※リモコンの対応個数は2個までです。

■能力表（JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値）

項目	能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス 50.0 kW (43,000 kcal/h) LPGガス 50.0 kW (3.57 kg/h)	6.51 kW (5,600 kcal/h) 6.51 kW (0.47 kg/h)
給湯出力	5.23~41.9kW (4,500~36,000kcal/h)	
出湯量	水温+25℃ 24L/min 水温+40℃ 15L/min	
給湯能力	3~24号	
湯温調節範囲	37~48, 60 (13段階)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間
冬	5℃→42℃	約10分
春・秋	15℃→42℃	約7分
夏	25℃→42℃	約7分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW1004
------------	--------

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	鋭角	引張耐力
木壁固定		壁掛け		
RC・ALC壁固定		据置（上部固定有り）		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上
		PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GQ-2439WS-T-1 GQ-2439WS-T-1 BL			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-18-0070
	作成	2018. 6.20	調整	—	—	株式会社 ノーリツ