




(単位：mm)



(機器上方よりの透視図)



■能力表 (JIS S 2075,JIS S 3024に基づく性能値)

項 目		能 力
給湯	連続給湯出力	46.5kW (40,000kcal/h)
	出湯量	水温+25℃ 約27.0L/分 (出湯量は湯水混合時)
		水温+40℃ 約16.5L/分 (出湯量は湯水混合時)
	湯温調節範囲	32,35,37~48,50,55,60,75℃ (18段階)
燃 料 消 費 量		49.0kW (4.8L/h)

■浴槽への給湯時間 (湯水混合時)

季 節	上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L (1人用)	180L (1.5人用)	210L (2人用)
冬	8℃→43℃	約9分	約10分	約11分
春・秋	18℃→43℃	約6分	約7分	約8分
夏	28℃→43℃	約4分	約4分	約5分

給水装置認証登録番号	OW7002
------------	--------

■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		OQB-CG4706WFF
型 式 の 呼 び		OQB-CG4703WFF
使 用 燃 料		灯油 (JIS1号灯油)
種 類	燃 焼 方 式	気化式
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
	給 水 方 式	水道直結式
	加 熱 形 態	瞬間形
点 火 方 式		高圧放電式
使 用 圧 力		0.1~1.0MPa (1~10kgf/cm ²)
最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧		3.5L/分 ・ 9.8kPa (0.1kgf/cm ²)
外 形 寸 法		高さ655mm×幅470mm×奥行250mm
質 量 (本 体)		31kg (満水時: 34kg)
配 管 接 続 口 径	給 水 ・ 給 湯	R3/4 (20A)
	送 油	G1/4 (8A)
	ド レ ン	VP13A
	電 源	AC100V 50/60Hz
電 気 関 係	消 費 電 力	点火時: 980/980W 燃焼時: 65/65W 凍結予防ヒータ: 180W
	待機時消費電力	2.3W
	電源コード長さ	約2m (機器外長さ)
	本 体 外 装	カラー銅板
材 質	給排気筒接続口	ステンレス鋼
	熱 交 換 器	銅、ステンレス鋼
	本 体 外 装 色	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
エネルギー消費効率 (モード)		96.5%
騒 音 レ ベ ル		46dB (Aレンジ)
排 気 温 度		260℃以下
給 排 気 筒 の 呼 び 径		D80
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ120mm
ド レ ン 排 水 量		最大約60cc/min
中 和 方 式		CaCO ₃ による中和、PH値 5.8~8
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・空だき安全装置 ・温度ヒューズ・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置・停電安全装置 ・漏電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ・凍結予防装置 ・中和器詰まり検知装置
ソ ー ラ ー 接 続		不可
付 属 部 品		・ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド・タケノコパイプセット ・タケノコパイプ・袋ナット・ホッパー・取付部材一式
別 売 品		・台所リモコンRC-J122ME ・増設リモコンRC-8001A, -8001B・リモコンコードM,S ・FF-101W (-C), 102A (-C), 105 (-C) 薄形給排気筒セット ・φ80延長給排気筒セットA・給気管用断熱材・据置台D63 ・オイルタンク (各種) ・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・液晶浴室テレビ (YTV) 他

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	壁掛け	4
		0.2kN/本以上 (木下地12mm)	据置 (上部固定有り)	2
RC・ALC壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (付属部品) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグとの組合せ時)	壁掛け	4
			据置 (上部固定有り)	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		OQB－CG4706WFF			潜熱回収型
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-21-0105
	作成	2021. 2. 1	調 整	A	2022. 3. 1	株式会社ノーリツ

注 記

※給・排気延長は、指定された給・排気筒トップを使用し、1曲がり3m以内・2曲がり3m以内・3曲がり3m以内にしてください。(給・排気筒口径：φ80)
ただし、必要に応じて1曲がり7m以内・2曲がり7m以内・3曲がり7m以内まで可能です。(コネクタ切替え必要)
※寒冷地域の場合、寒冷地仕様の給排気筒セットを使用し、排気筒に断熱材 (現場手配) を取り付けてください。また延長する場合、給気筒には別売の給気管用断熱材を取り付けてください。
※この機器は燃焼中に「ドレン接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水こうまで排水配管をしてください。
排水配管は塩ビ管 (現場手配) を使用し、横引きする場合は排水こうに向かって下り勾配 (1/50以上) としてください。