

(単位：mm)

- 追いだし配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道 15m10曲がり、
φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道 15m以内です。
- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、1.5m以内にしてください。
- 追いだし配管の途中に障害物がある場合は、高さ 1.5m以内で 1ヵ所としてください。

■能力表（JIS S 2075,JIS S 3027に基づく性能値）

項 目		能 力
給湯	連 続 給 湯 出 力	46.5kW（40,000kcal/h）
	出 湯 量	水温+25℃ 約27.0L /分（出湯量は湯水混合時）
		水温+40℃ 約16.5L /分（出湯量は湯水混合時）
	湯 温 調 節 範 囲	32,35,37~48,50,55,60℃（17段階）
ふろ	追いだし能力（出力）	15.0kW（12,900kcal/h）
	湯 温 調 節 範 囲	33~48℃（16段階）
	ポンプ機外揚程	5L /分→56.9/82.4kPa（5.8/8.4mH ₂ O）
		10L /分→12.7/33.3kPa（1.3/3.4mH ₂ O）
燃 料 消 費 量	53.8kW（5.2L /h）	

■ふろ追いだし能力

上 昇 温 度	追 っ だ し 所 要 時 間		
	160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
湯温+10℃上昇（33→43℃）	約10分	約11分	約13分

条件：ふろ配管片道直 1m、φ12.7銅管、電源AC100V 60Hz
※追いだし所要時間は計算値です。

■浴槽への給湯時間（湯水混合時）

季 節	上 昇 温 度	給 湯 所 要 時 間		
		160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
春・秋	18℃→43℃	約6分	約7分	約8分

機 構 承 認 番 号	KKY313
給水装置認証登録番号	OW1004

■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名	型 式 の 呼 び	OTQ-G4706W-RC	OTQ-G4706WS-RC
		OTQ-G4706W-RC BL	OTQ-G4706WS-RC BL
種 類		OTQ-G4701W（OTQ-G4701AW）	
		OTQ-G4701WS（OTQ-G4701AW）	
		燃 焼 方 式	
		給排気方式	
		給 水 方 式	
配 管	接続口径	加 熱 方 式	
		加 熱 形 態	
		ふろ循環方式	
		点 火 方 式	
電 気 関 係		使用圧力	
		最低作動流量	
		最低作動水圧	
		外形寸法	
		質量（本体）	
材 質		給 水 ・ 給 湯	
		ふろ（行き・戻り）	
		電 源	
		消費電力（同時使用時）	
本 体 外 装 色		待機時消費電力	
		電源コード長さ	
		本体外装	
		排 気 口	
使 用 燃 料		熱 交 換 器	
		GQホワイト	
		（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）	
		—	
排 気 温 度		灯油（JIS1号灯油）	
		260℃以下	
		騒 音 レ ベ ル	
		51dB（Aレンジ）	
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置	
		・空だし安全装置・空だし防止装置（ふろ）・温度ヒューズ	
		・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置・電動機の過負荷保護装置	
		・停電安全装置・漏電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ	
ソ ー ラ 接 続		不可	
		・台所リモコンRC-J123M	
		・浴室リモコンRC-J123S	
		・取付部材一式・袋ナット	
付 属 部 品		・増設リモコンRC-8001A、-8001B・リモコンコードM,S	
		・循環アダプター（各種）・排気カバーC35・据置台D45	
		・配管カバーH48・オイルタンク（各種）・給油検知装置FC-1	
		・FC-1用コード20A・液晶浴室テレビ（YTV）	
別 売 品		・即湯ユニットQU-1 他	

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）	0.3kN/本以上（木下地 15mm）	壁掛け	4
		0.2kN/本以上（木下地 12mm）	据置（上部固定有り）	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）	0.3kN/本以上 （左記の木ネジとプラグとの組合せ時）	壁掛け	4
			据置（上部固定有り）	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		OTQ-G4706W-RC OTQ-G4706WS-RC OTQ-G4706W-RC BL OTQ-G4706WS-RC BL			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	—	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-20-0716
	作成	2020. 9. 25	調 整	—	—	株式会社 ノーリツ

