

bitstrong ラックマウント型UPS

BS-UPSRXG3K-807



- ・ 常時インバーター給電方式のUPS（無停電電源装置）
- ・ 停電時に無瞬断でバッテリー給電に切り替え
- ・ DSPデジタル制御機能を搭載
- ・ USBポートとRJ45ポートを搭載
- ・ オプションでRS232 / SNMP通信ポートを追加可能
- ・ 19インチラックまたはタワー設置用に前面液晶ディスプレイは表示回転可能
- ・ 高度な入力PFC回路搭載
- ・ 広い入力電圧と周波数に対応
- ・ サージや雷、ショート、過電流からの保護機能
- ・ UPS停止時にも給電可能なバイパス回路を搭載

BS-UPSRXG3K-807

AC入力	入力端子	単相2線+アース
	電圧	100 V
	電圧範囲	60 ± 5 ~ 135 ± 5 V
	周波数	40 ~ 60 Hz
	力率	0.99 以上
AC出力	出力容量	3000VA / 2400W
	形状	ユニバーサルコンセント × 2
	電圧	100 V
	周波数	50/60 ± 0.2 Hz
	波形	正弦波
本体仕様	外寸	本体：483 × 450 × 88 mm (2U) 外部バッテリー：483 × 450 × 88 mm (2U)
	重量	本体：9 kg 外部バッテリー：26.2 kg
	動作環境	0~40°C
内蔵バッテリー	種類	メンテナンスフリーVRLAバッテリー（制御弁式鉛蓄電池）
	電圧	72 VDC
	容量	6 × 12V × 7Ah
付属品	制御用PCソフト、ラック取り付け金具、USBケーブル、バッテリー接続ケーブル	

背面パネル



お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問合せはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>