















50/60Hz共通標準仕様

モータシリーズ		スタンダードタイプ(小型) (P03・04)				スタンダードタイプ (P05・06)				自動運転タイプ (P07・08)						
型 式		HPJ-140	HPJ-140MA	HPJ-160	HPJ-760*	HPJ-1060*	HPJ-1080*	HPJ-10120*		HPJ-10150*	HPJ-10200*	HPJ-15150*	HPJ-240A2	HPJ-340A2	HPJ-390A2	HPJ-550A3
モータ仕様	相 ・ 電 圧 V	単相100	単相100	単相100	三相200	三相200	三相200	三相200		三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200
	出 力 kW	0.83	0.95	0.83	5.5	7.5	7.5	7.5		7.5	7.5	11	1.5	2.2	2.2	3.7
	始 動 方 式	コンデンサ	コンデンサ	コンデンサ	じか入	じか入	じか入	じか入		じか入	じか入	じか入	じか入	じか入	じか入	じか入
	種 類 ・ 極 数	横形・2極	横形・4極	横形・2極	横形・4極	横形・4極	横形・4極	横形・4極		横形・4極	横形・4極	横形・4極	横形・4極	横形・4極	横形・4極	横形・4極
形式・耐熱クラス		全開外扇屋内形・E種	全開外扇屋内形・B種	全開外扇屋内形・E種	全開外扇屋内形・B種	全開外扇屋内形・B種	全開外扇屋内形・B種	全開外扇屋内形・B種		全開外扇屋内形・B種	全開外扇屋内形・B種	全開外扇屋内形・B種	全開外扇屋内形・F種	全開外扇屋内形・F種	全開外扇屋内形・F種	全開外扇屋内形・F種
ポンプ仕様	構 造	三連プランジャポンプ	三連スーパーローポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ		三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ
	圧力MPa {kgf/cm ² }	3.5 {36} / 3.0 {31}	3.7 {38} / 3.2 {33}	5.5 {56} / 5.0 {51}	5.9 {60}	5.9 {60}	7.8 {80}	11.8 {120}		14.7 {150}	19.6 {200}	14.7 {150}	5.5 {56} / 4.5 {46}	5 {51} / 4 {41}	10 {102} / 9 {92}	5 {51}
	吐出量ℓ/min	10.2/12.2	9/10.5	6.3/7.6	40.3/41.4	62.0/61.7	45.2/44.2	31.4/30.7		24.5/24.1	20.1/19.7	31.7/32.2	12.3/14.8	20.6/24.8	10.3/12.4	30.1/36.2
外 観		移動式半開放型	移動式半開放型	移動式密封型	移動式半密封型	移動式半密封型	移動式半密封型	移動式半密封型		移動式半密封型	移動式半密封型	移動式半密封型	移動式密封型	移動式密封型	移動式密封型	移動式密封型
車 輪		φ160×2 (固定車)	φ125×2 (固定車)	φ160×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)		φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ205×2 (固定車) (ウレタン製)	φ205×2 (固定車) (ウレタン製)	φ205×2 (固定車) (ウレタン製)	φ75×1 (自由車) φ205×2 (固定車)
外形寸法 mm																
質量 {重量} kg		28	33.5	19	160	180	180	180		180	175	280	40	48	48	70
標準付属品仕様	ノズル(チップ径)	 スプレーガン(φ1.5/φ1.6) SG120-30HL 自在調節可能(直射・扇形)	 ストッパガン(φ1.7) ※HPJ-140MA用 自在調節可能(直射・扇形)	 スプレーガン(φ1.2/φ1.3) SG120-30HL 自在調節可能(直射・扇形)	 ジェットガン(φ2.5) JG60-80B	 ジェットガン(φ3.1) JG60-80B	 ジェットガン(φ2.5) JG80-50B	 ベガジェットガン(φ1.9) VJG220-40B		 ベガジェットガン(φ1.6) VJG220-40B	 ベガジェットガン(φ1.3) VJG220-40B	 ジェットガン(φ1.9) JG150-35B	 ガンノズルⅡ(φ1.6/φ1.8) SG50-40 自在調節可能(直射・円錐)	 ガンノズルⅡ(φ2.1/φ2.5) SG50-40 自在調節可能(直射・円錐)	 ホビージェットガン(φ1.2/φ1.4) HJG120-30VAN 自在調節可能(直射・扇形)	 ガンノズルⅡ(φ2.5/φ2.8) SG50-40 自在調節可能(直射・円錐)
	吸 水 ホ ー ス	φ15×5m (水道直結)	1/2"×2.5m (ストレーナ付)	φ15×5m (水道直結)	1"×2.7m (ストレーナ付)	1 1/4"×3m (ストレーナ付)	1"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)		3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	1"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	1/2"×2.7m (ストレーナ付)	1"×2.7m (ストレーナ付)
	余 水 ホ ー ス	—	—	—	3/4"×2.7m	3/4"×3m	3/4"×2.7m	1/2"×2.7m		1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	3/4"×2.7m	—	—	—	—
	吐 水 ホ ー ス	1/4"×8m	1/4"×8m (両端フック付)	1/4"×8m	1/2"×20m	5/8"×20m	1/2"×20m	1/2"×20m		3/8"×20m	3/8"×20m	1/2"×20m	3/8"×10m (ウレタン製)	3/8"×10m (ウレタン製)	3/8"×10m (ウレタン製)	1/2"×10m
	キャプタイケーブル		5m(プラグ付)	5m(プラグ付)	5m(プラグ付)	7m	7m	7m	7m		7m	7m	7m	5m(プラグ付)	5m(プラグ付)	5m(プラグ付)
主 装 備				—								—				

☆ 印付の型式製品につきましては、受注対応品となります。

50/60Hz共通標準仕様


モータシリーズ		自動運転タイプ (P07・08)					
型 式		HPJ-5100A2	HPJ-5150A2	HPJ-780A2	HPJ-7100A2	HPJ-7150A	HPJ-7200A
モータ仕様	相・電圧 V	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200
	出力 kW	3.7	3.7	5.5	5.5	5.5	5.5
	始動方式	じか入	じか入	じか入	じか入	じか入	じか入
	種類・極数	横形・4極	横形・4極	横形・4極	横形・4極	横形・4極	横形・4極
	形式・耐熱クラス	全閉外扇屋内形・F種	全閉外扇屋内形・F種	全閉外扇屋内形・F種	全閉外扇屋内形・F種	全閉外扇屋内形・F種	全閉外扇屋内形・F種
ポンプ仕様	構 造	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ
	圧力 MPa {kgf/cm ² }	10.5 {107}/9 {92}	15 {153}	8 {82}	11 {112}/10 {102}	16 {163}/15 {153}	20 {204}
	吐出し量ℓ/min	17.2/20.7	11.0/13.2	29.7/35.7	23.0/27.6	15.4/18.5	12.2/14.6
外 観	移動式密閉型	移動式密閉型	移動式密閉型	移動式密閉型	移動式密閉型	移動式密閉型	移動式密閉型
車 輪	φ75×1 (自由車) φ205×2 (固定車)	φ75×1 (自由車) φ205×2 (固定車)	φ75×1 (自由車) φ205×2 (固定車)	φ75×1 (自由車) φ205×2 (固定車)	φ75×1 (自由車) φ205×2 (固定車)	φ75×1 (自由車) φ205×2 (固定車)	φ75×1 (自由車) φ205×2 (固定車)
外形寸法 mm							
質量 {重量} kg		69	69	68	68	68	68
標準付属品仕様	ノズル (チップ径)	スプレーガン (φ1.5/φ1.6) SGN160-30HL 自在調節可能 (面射・扇形)	スプレーガン (φ1.1/φ1.2) SGN160-30HL 自在調節可能 (面射・扇形)	ハンドチェンジャガン (φ2.3/φ2.5) AJG100-30VSA ハンドルで調節・円盤・タンクに可変	スプレーガン (φ1.8) SGN160-30HL 自在調節可能 (面射・扇形)	スプレーガン (φ1.3/φ1.5) SGN160-30HL 自在調節可能 (面射・扇形)	スプレーガン (φ1.1/φ1.2) SGN200-30HL 自在調節可能 (面射・扇形)
	吸水ホース	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	1/2"×2.7m (ストレーナ付)	1"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	1/2"×2.7m (ストレーナ付)
	余水ホース	—	—	—	—	—	—
	吐水ホース	3/8"×10m	3/8"×10m	1/2"×10m	3/8"×10m	3/8"×10m	3/8"×10m
	キャプタイヤケーブル	5m (プラグ付)	5m (プラグ付)	7m	7m	7m	7m
主 装 備	 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式)	 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式)	 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式)	 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式)	 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式)	 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式)	 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式) 自動運転機構 (切替式)

50/60Hz共通標準仕様

モータシリーズ		タンク付・高所揚水タイプ (P09・10)					
型 式		HPJ-37NWX7	HPJ-5150W	HPJ-5W5	HPJ-550TW3	HPJ-7150W	HPJ-780TW3
モータ仕様	相・電圧 V	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200
	出力 kW	3.7	3.7	3.7	3.7	5.5	5.5
	始動方式	じか入	じか入	じか入	じか入	じか入	じか入
	種類・極数	横形・4極	横形・4極	横形・4極	横形・4極	横形・4極	横形・4極
	形式・耐熱クラス	全閉外扇屋内形・F種	全閉外扇屋内形・F種	全閉外扇屋内形・F種	全閉外扇屋内形・F種	全閉外扇屋内形・B種	全閉外扇屋内形・B種
ポンプ仕様	構 造	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ
	圧力 MPa {kgf/cm ² }	4.9 {50}	14.7 {150}	4.9 {50}	4.9 {50}	14.7 {150}	7.8 {80}
	吐出し量ℓ/min	31.9/31.6	13.1/12.9	30.1/36.2	31.9/31.6	16.7/16.3	32.2/31.4
外 観	移動式密閉型	移動式密閉型	移動式密閉型	移動式密閉型	移動式密閉型	移動式密閉型	移動式密閉型
車 輪	φ150×4 (固定車) (一輪ストップ付)	φ150×4 (固定車) (一輪ストップ付)	φ150×4 (固定車) (一輪ストップ付)	φ150×4 (固定車) (一輪ストップ付)	φ150×4 (固定車) (一輪ストップ付)	φ150×4 (固定車) (一輪ストップ付)	φ150×4 (固定車) (一輪ストップ付)
外形寸法 mm							
質量 {重量} kg		132	132	105	132	150	150
標準付属品仕様	ノズル (チップ径)	ジュニアジェットガン (φ2.5) JJG100-30VS	ベガジェットガン (φ1.1) VJG220-40B	ハンドチェンジャガン (φ2.8/φ3.4) AJG100-30VSA ハンドルで調節・円盤・タンクに可変	ジュニアジェットガン (φ2.5) JJG100-30VS	ベガジェットガン (φ1.2) VJG220-40B	ハンドチェンジャガン (φ2.3) AJG100-30VSA ハンドルで調節・円盤・タンクに可変
	吸水ホース	機内 (3/4") (ストレーナ付)	機内 (3/4") (ストレーナ付)	機内 (3/4") (ストレーナ付)	機内 (3/4") (ストレーナ付)	機内 (3/4") (ストレーナ付)	機内 (3/4") (ストレーナ付)
	余水ホース	機内 (3/4")	機内 (3/4")	機内 (1/2")	機内 (3/4")	機内 (3/4")	機内 (3/4")
	吐水ホース	1/2"×20m	3/8"×20m	1/2"×20m	1/2"×20m	3/8"×20m	1/2"×20m
	キャプタイヤケーブル	5m (プラグ付)	5m (プラグ付)	5m (プラグ付)	5m (プラグ付)	7m	7m
	給水タンクℓ	100	100	80	100	100	100
主 装 備	 一点吊り 給水タンク 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造)	 一点吊り 給水タンク 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造)	 一点吊り 給水タンク 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造)	 一点吊り 給水タンク 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造)	 一点吊り 給水タンク 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造)	 一点吊り 給水タンク 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造)	 一点吊り 給水タンク 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造) 一段構造 SUS製カブラ (三段構造)

標準仕様

エンジンシリーズ		直結セルスタータイプ(ラクセル) (P11・12)					直結タイプ (P13・14)				
エンジン仕様	型 式	HPJ-0725ES	HPJ-550WES	HPJ-680ES	HPJ-6150ES	HPJ-8150ES	HPJ-8200ES	HPJ-3100E	HPJ-470EX	HPJ-4150EX	HPJ-4120ME2
	形 式	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン
	連続定格出力kW(PS)/min ⁻¹	3.4 {4.7} /1800	3.4 {4.7} /1800	4.4 {6.0} /1800	4.4 {6.0} /1800	5.5 {7.5} /1800	5.5 {7.5} /1800	2.3 {3.1} /3600	3.4 {4.7} /3600	3.4 {4.7} /3600	2.9 {3.9} /3600
	総排気量 cm ³	181	181	296	296	296	296	126	181	181	163
	始 動 方 式	セルスター (リコイルスタータ)	セルスター (リコイルスタータ)	セルスター (リコイルスタータ)	セルスター (リコイルスタータ)	セルスター (リコイルスタータ)	セルスター (リコイルスタータ)	リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
ポンプ仕様	タンク容量ℓ	3.6	3.6	6	6	6	6	2.5	3.6	3.6	3.1
	構 造	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連スーパーフローポンプ
	圧力MPa {kgf/cm ² }	7 {71}	4.9 {50}	7.8 {80}	14.7 {150}	14.5 {148}	19.6 {200}	10 {102}	6.9 {70}	14.7 {150}	12 {122}
外形寸法 mm	吐出し量ℓ/min	25.4	28.7	28.7	15.2	19.2	14.1	8	20.6	10	10
	外 観	移動式開放型	移動式半密閉型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型
	車 輪	φ150×2(固定車)	φ150×4(固定車)	φ150×2(固定車)	φ150×2(固定車)	φ150×2(固定車)	φ150×2(固定車)	φ172×2(固定車)	φ172×2(固定車)	φ172×2(固定車)	φ178×2(固定車)
外形寸法 mm											
質量 {重量} kg		52	95	69	69	69	69	24.5	28	26	27.8
標準付属品仕様	ノズル(チップ径)	ハンドチェンジガン(φ2.3) AJG100-30VSA ハンドルで直射・円錐・ターンに可変	ハンドチェンジガン(φ2.5) AJG100-30VSA ハンドルで直射・円錐・ターンに可変	ハンドチェンジガン(φ2.3) AJG100-30VSA ハンドルで直射・円錐・ターンに可変	ベガジェットガン(φ1.1) VJG220-40B (マガリ)	ハンドチェンジガン(φ1.5) SG200-30VSA	ハンドチェンジガン(φ1.2) SG200-30VSA	スプレーガン(φ1.1) SG120-30	ホビージェットガン(φ1.8) HJG120-30VAN 自在調節可能(直射・扇形) 自在調節可能(直射・扇形) 回転ノズル(φ1.1)	スプレーガン(φ1.1) SG120-30 自在調節可能(直射・扇形) 回転ノズル(φ1.1)	ストップガン(RL16) バリアブルノズル(φ1.2)
	吸 水 ホ ー ス	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.5m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	1/2"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	1/2"×2.7m (ストレーナ付)	1/2"×2.5m (ストレーナ付)
	余 水 ホ ー ス	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	—	1/2"×2.7m	—	3/8"×2.7m
	吐 水 ホ ー ス	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×10m	3/8"×10m (両端ワンタッチカブラ付)	3/8"×10m (両端ワンタッチカブラ付)	3/8"×20m (両端ワンタッチカブラ付)
	給 水 タ ン ク ℓ	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—
主 装 備											



標準仕様

エンジンシリーズ		ベルト掛けタイプ (P15・16)												
型 式		HPJ-37GES*	HPJ-760E3*	HPJ-780E3*	HPJ-7100E6*	HPJ-7150E*	HPJ-1060E3*		HPJ-1080E3*	HPJ-10120E6 *	HPJ-10150E6*	HPJ-10200E6*	HPJ-15350E*	HPJ-20500E*
エンジン仕様	形 式	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン		空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン
	連続定格出力kW(PS)/min ⁻¹	4.4 {6.0} /1800	5.1 {7.0} /1800	5.1 {7.0} /1800	5.1 {7.0} /1800	5.1 {7.0} /1800	6.6 {9.0} /1800		6.6 {9.0} /1800	6.6 {9.0} /1800	6.6 {9.0} /1800	6.6 {9.0} /1800	12{16.3}/3600	13{17.7}/3600
	総排気量 cm ³	296	270	270	270	270	389		389	389	389	389	688	688
	始 動 方 式	セルスタータ (リコイルスタータ)	リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ	リコイルスタータ	セルスタータ (リコイルスタータ)		セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ	セルスタータ
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
	タンク容量ℓ	6	6	6	6	6	6.5		6.5	6.5	6.5	6.5	11	11
ポンプ仕様	構 造	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ		三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ
	圧力MPa {kgf/cm ² }	4.9 {50}	5.9 {60}	7.8 {80}	9.8 {100}	14.7 {150}	5.9 {60}		7.8 {80}	11.8 {120}	14.7 {150}	19.6 {200}	34.3 {350}	49 {500}
	吐出し量ℓ/min	32.1	40.8	30.8	23.8	15.9	60.4		43.9	30.5	23.9	19.5	15.7	12.8
外 観	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型		移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型	移動式開放型
車 輪	φ200×4 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)		φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ150×2 (自由車) φ200×2 (固定車)
外形寸法 mm														
質量 {重量} kg		115	145	145	145	145	165		165	165	165	165	230	240
標準付属品仕様	ノズル(チップ径)	 ハンドチェンジャーガン(φ2.5) AJG100-30VSA ハンドルで直射・円錐・ターンの可変	 ジェットガン(φ2.5) JG60-80B	 ベガジェットガン(φ2.1) VJG220-40B	 ベガジェットガン(φ1.8) VJG220-40B	 ベガジェットガン(φ1.2) VJG220-40B	 ジェットガン(φ3.1) JG60-80B		 ジェットガン(φ2.5) JG80-50B	 ベガジェットガン(φ1.9) VJG220-40B	 ベガジェットガン(φ1.6) VJG220-40B	 ベガジェットガン(φ1.3) VJG220-40B	 サポートグリップ付 高圧ノズル (回転ノズル付)	 サポートグリップ付 高圧ノズル (回転ノズル付)
	吸 水 ホ ー ス	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	1"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	1.1/4"×3m (ストレーナ付)		1"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)
	余 水 ホ ー ス	1/2"×2.7m	3/4"×2.7m	3/4"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	3/4"×3m		3/4"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	3/4"×2.7m	3/4"×2.7m
	吐 水 ホ ー ス	1/2"×20m	1/2"×20m	1/2"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	5/8"×20m		1/2"×20m	1/2"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m
主 装 備														

☆ 印付の型式製品につきましては、受注対応品となります。

標準仕様

エンジンシリーズ		防音タイプ (p17・18)					
型 式		HPJ-5ESMA (アイドリングストップ仕様)	HPJ-5ESM	HPJ-8ESM3	HPJ-8100ESM*	HPJ-8150ESM*	HPJ-8200ESM*
エンジン仕様	形 式	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン
	連続定格出力kW [PS] / min ⁻¹	3.7 {5.0} / 1800	3.7 {5.0} / 1800	5.5 {7.5} / 1800	5.5 {7.5} / 1800	5.5 {7.5} / 1800	5.5 {7.5} / 1800
	総排気量 cm ³	215	215	296	296	296	296
	始 動 方 式	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)	セルスタータ (リコイルスタータ)
	使 用 燃 料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
	タンク容量 ℓ	6	6	11	11	11	11
ポンプ仕様	構 造	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ
	圧力MPa [kgf/cm ²]	7.8 {80}	7.8 {80}	7.8 {80}	9.8 {100}	14.7 {150}	19.6 {200}
	吐出し量ℓ/min	21.2	21.2	28.7	19.2	15.2	11.9
外 観	移動式密閉防音型	移動式密閉防音型	移動式密閉防音型	移動式密閉防音型	移動式密閉防音型	移動式密閉防音型	移動式密閉防音型
車 輪	φ125×4 (固定車) (一輪ストップ付)	φ125×4 (固定車) (一輪ストップ付)	φ150×4 (固定車) (一輪ストップ付)	φ150×4 (固定車) (一輪ストップ付)	φ150×4 (固定車) (一輪ストップ付)	φ150×4 (固定車) (一輪ストップ付)	φ150×4 (固定車) (一輪ストップ付)
外形寸法 mm							
質量 {重量} kg		74	74	102	102	102	102
標準付属品仕様	ノズル (チップ径)	 ハンドチェンジガン (φ1.9) AJG100-30VSA ハンドルに直射・円射・ターンの可変	 ハンドチェンジガン (φ1.9) AJG100-30VSA ハンドルに直射・円射・ターンの可変	 ハンドチェンジガン (φ2.2) AJG100-30VSA ハンドルに直射・円射・ターンの可変	 ペガジェットガン (φ2.0) VGJ220-40B	 ペガジェットガン (φ1.3) VGJ220-40B	 ペガジェットガン (φ1.0) VGJ220-40B
	吸 水 ホ ー ス	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	3/4"×2.7m (ストレーナ付)	1/2"×2.7m (ストレーナ付)
	余 水 ホ ー ス	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m	1/2"×2.7m
	吐 水 ホ ー ス	3/8"×20m (両端ワンタッチカラ付)	3/8"×20m (両端ワンタッチカラ付)	1/2"×20m	1/2"×20m	3/8"×20m	3/8"×20m
主 装 備							

☆ 印付の型式製品につきましては、受注対応品となります。

50/60Hz共通標準仕様

温水シリーズ		モータ駆動 (P 19)					
型 式		HPJ-15HC7	HPJ-22HC7	HPJ-37HC7	HPJ-37HCA7	HPJ-55HC2	HPJ-110HC*
モータ仕様	相・電圧 V	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200
	出 力 kW	1.5	2.2	3.7	3.7	5.5	11
ポンプ仕様	極 数 P	4	4	4	4	4	4
	形式・耐熱クラス	全閉外扉屋内形・F種	全閉外扉屋内形・F種	全閉外扉屋内形・F種	全閉外扉屋内形・F種	全閉外扉屋内形・B種	全閉外扉屋内形・E種
ボイラー仕様	構 造	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ	三連プランジャポンプ
	圧力 MPa (kgf/cm ²)	7 {71}	8 {81}	10 {101}	15 {152}	10 {101}	34.3 {350}
ボイラー仕様	吐出量 ℓ/min	11.6	15	16.6	13.3	25	15
	温水温度 ℃	30～80	30～80	30～80	30～80	30～80	30～80
ボイラー仕様	ボイラー	貯湯式	貯湯式	貯湯式	貯湯式	高効率蓄圧式	蓄圧貯湯式
	使用燃料	白灯油	白灯油	白灯油	白灯油	白灯油	白灯油
ボイラー仕様	燃料消費量 ℓ/h	4～5	4.5～5	5～6	4～5	8.2～9	8～10
	燃 焼 方 式	カタパル自動点火方式	カタパル自動点火方式	カタパル自動点火方式	カタパル自動点火方式	カタパル自動点火方式	カタパル自動点火方式
ボイラー仕様	燃料タンクℓ	35 (ゲージ付)	35 (ゲージ付)	35 (ゲージ付)	35 (ゲージ付)	36 (ゲージ付)	40 (ゲージ付)
	給水方式	16mm (水道直結) (ホースカップリング)	16mm (水道直結) (ホースカップリング)	16mm (水道直結) (ホースカップリング)	16mm (水道直結) (ホースカップリング)	20mm (水道直結) (ホースカップリング)	20mm (水道直結) (ホースカップリング)
外 観		移動式密閉型	移動式密閉型	移動式密閉型	移動式密閉型	移動式密閉型	移動式密閉型
車 輪		φ150×4 (固定車)	φ150×4 (固定車)	φ150×4 (固定車)	φ150×4 (固定車)	φ100×2 (自由車) φ100×2 (固定車)	φ125×2 (自由車) φ125×2 (固定車)
外形寸法 mm							
質量 (重量) kg		148	153	165	167	220	365
標準付属品仕様	ノズル (チップ径)	ジュニア ジェットガン JJG100-30	ジュニア ジェットガン JJG100-30	ジュニア ジェットガン JJG100-30	ストップガン RL25・ML900	ストップガン RL26・ML900	ストップガン JGP350-20H (回転ノズル付)
	吐水ホース	3/8"×10m	3/8"×10m	3/8"×10m	3/8"×10m	3/8"×15m	3/8"×20m
	キャブタイヤケーブル	10m	10m	10m	10m	5m	7m
	不凍液タンクℓ	4	4	4	4	—	—
	温水取出し蛇口	付 (1/2")	付 (1/2")	付 (1/2")	付 (1/2")	—	—
主 装 備		 段積構造	 段積構造	 段積構造	 段積構造	—	—

☆ 印付の型式製品につきましては、受注対応品となります。

▲ 注意: 高温水で使用する場合、ヤケドの恐れがあります。十分注意してください。 ▲ 警告: 閉所作業の場合、ガス中毒、換気等に十分注意してください。

標準仕様

温水シリーズ		エンジン駆動 (P 20)	
型 式		HPJ-5HE*	
モータ仕様	形 式	空冷4サイクル OHVガソリンエンジン	
	連続定格出力 kW (PS) / min ⁻¹	4.4 {6} / 1800	
	総排気量 m ³	296	
	始動方式	セルスタータ (リコイルスタータ)	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	タンク容量 ℓ	6	
ポンプ仕様	構 造	三連プランジャポンプ	
	圧力 MPa (kgf/cm ²)	9.8 {100}	
ボイラー仕様	吐出量 ℓ/min	13.5	
	温水温度 °C	30~80	
ボイラー仕様	ボイラー	貯湯式	
	使用燃料	白灯油	
ボイラー仕様	燃料消費量 ℓ/h	4.8	
	燃 焼 方 式	ガソリン自動点火方式	
ボイラー仕様	燃料タンク ℓ	19 (ゲージ付)	
	給水方式	19mm (水道直結)	
外 観	移動式密閉型	移動式密閉型	
車 輪	φ125×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	φ125×2 (自由車) φ200×2 (固定車)	
外形寸法 mm			
質量 (重量) kg		228	
標準付属品仕様	ノズル (チップ径)	ジュニア ジェットガン JJG100-30	
	吐水ホース	3/8"×10m	
	不凍液タンク ℓ	4	
	温水取出し蛇口	付 (1/2")	
主 装 備			

☆ 印付の型式製品につきましては、受注対応品となります。

▲ 注意: 高温水で使用する場合、ヤケドの恐れがあります。十分注意してください。 ▲ 警告: 閉所作業の場合、ガス中毒、換気等に十分注意してください。

