

HATSUTA

セルスタート セット動噴

HATSUTA
LP300MLEDX
LP450MLEDX

ワンタッチでエンジンをラクラク始動！

セルモータ、バッテリー、スイッチなどエンジン内に搭載！

運転中にバッテリー充電！電池切れの心配はありません！

新製品



セルスタート
リチウム電池

【エンジン基本性能】

- ・定格電圧：12.8V、定格容量：1.0Ah（出荷時の容量は約半分の状態です）
- ・実始動回数：約95回
- ・充電方法：運転中自動充電
- ・充電時間：30秒/1回始動分（空っぽから満充電まで約40分、25分で8割充電）
- ・自己放電：約5%/年（常温保管）⇒ 1年以上放置しても十分始動可能
- ・使用可能温度：0℃～60度



電池パック内蔵型

型 式	LP300MLEDX	LP450MLEDX
寸 法（長 × 幅 × 高）(mm)	540 × 580 × 380	560 × 630 × 405
質 量（kg）	30.0	35.6
動 力 噴 霧 機 型 式	YS300DX	YS450DX
常 用 給 水 量（L / min）	24.0	34.0
最 高 圧 力（Mpa）	5.0	5.0
エ ン ジ ン 形 式	GB131LL	GB181LL
最 大 出 力（kW [PS]）	3.3 [4.2]	4.6 [6.3]