



| | |
|------|--------|
| 目盛範囲 | 0~100℃ |
| 目盛刻度 | 2/1 |

| 8 | 感温部 | SUS304 | 1 | |
|----|------|--------|----|-------------|
| 7 | 取付ネジ | SUS304 | 1 | |
| 6 | 締付ネジ | SUS304 | 1 | 平23六角 G1/2B |
| 5 | 指針 | A1100P | 1 | 黒色 |
| 4 | 目盛板 | A1100P | 1 | 白地黒文字 |
| 3 | 透明板 | 普通板ガラス | 1 | |
| 2 | ケース | SUS304 | 1 | |
| 1 | フタ | SUS304 | 1 | バフ研磨 |
| 番号 | 品名 | 材質 | 個数 | 記事 |

| | | |
|------|----|--------------|
| △ | | BY Y.Kuroiwa |
| △ | | APP'D |
| △ | | REVISION |
| △ | | (SIZE) |
| 0 | 新図 | FREE |
| 訂正事項 | | m.m. |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|----------|
| SUBJECT | | (ユニオンR形) | PAGE |
| バイメタル式温度計 | | | SHEET |
| SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD. | | | DATE |
| TOKYO 〸 SK SATO JAPAN | | TYPE | BM-T-90S |
| | | NO. | 2010-36 |