

TDS
CATALOGUE

防錆剤タッチアップスプレー

これ1本でタッチアップと防錆が一度に出来る画期的スプレー登場!!



OD色 (標準色7.5Y3/1)



車輦等のボディーに発生した錆に

黒色 (標準色N2)



車輦の下廻りに発生した錆に

黄色 (標準色7.5Y8.5/13)



ローリー、フォークリフト等に発生した傷、錆に

銀色 (標準色N6.5)



配管パイプ等に発生した錆に



自衛隊標準色使用

特長

- 1缶で4㎡塗布可能 ●自動修復機能有り
- 防錆と塗装の2工程を1工程に出来、作業時間の大幅短縮が可能
- 乾燥時間の目安は、夏季(30℃) 約3時間 / 冬季(4℃) 約7時間

性能比較

試験内容	タッチアップスプレー	一般塗料
塩水噴霧試験(JIS K 2246)	500時間で白サビ発生	120時間で赤サビ発生
耐候性 300時間光沢保持率	95%	50%

※塩水噴霧500時間を日常で換算すると約550日分です。
※耐候性能は防衛省が定める促進耐候試験200時間以上耐えられる事となっています。

品名	防錆剤タッチアップスプレー OD色(7.5Y3/1)	防錆剤タッチアップスプレー 黒色(N2)	防錆剤タッチアップスプレー 黄色(7.5Y8.5/13)	防錆剤タッチアップスプレー 銀色(N6.5)
品番	TN-A001	TN-B001	TN-Y001	TN-S001
仕様	内容量 420ml / 缶	内容量 420ml / 缶	内容量 420ml / 缶	内容量 420ml / 缶
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※サイズは全て約です。 ※本製品は予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。



TDS
CORPORATION

株式会社 ティーディーエスコーポレーション
〒231-0021 横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル11F
TEL.045-664-4888 FAX.045-664-5005