

BS-WDAF-T149

49 インチ屋内縦型広告機

主な特徴

- * LCD 商用グレードの LCD パネル。
- * CMS を搭載した Windows OS を組み込みます。
- * CMS がサポートするインテリジェント分割画面機能
- * タイミングスイッチのオン/オフ画面
- * 防爆および傷防止強化ガラス
- * コンテンツ管理システムは、リアルタイムの広告コンテンツのリモート更新と保守管理をサポートします。

製品詳細:

グレード A ブランドのパネル

超広角

IPS 液晶パネル + 強化ガラス + フルメタルシェル

防爆耐久性アンチスクラッチ

スリムなデザイン

胴体の幅は 32 mm、テール技術

盗難防止ロックドア

dnor ロックは 3 レベルの保護であり、

小ネジ隠しデザイン、露出なし

取り外し可能なネジ、安全で盗難防止。

スマート分割画面

複数の分割画面モード。動画と写真を同時に再生可能 自動サイクル
タイミングスイッチャー

ビデオ、画像再生 リモコン

Wi-Fi 連絡先

適用対象：バス停、地下鉄駅、空港、ショッピングモール、映画館、その他の場所

主な仕様:

※画面サイズ: 49 インチ

* 画面タイプ: TFT-LCD、LED バックライト

* タッチかどうか: 非タッチ

* 明るさ: 350nits * システム: Windows 11、インテル I3 第 4 世代

* 解像度: 1920x1080P

※電圧: 110V ~ 240V

* 色: 黒

* 表示方向: 縦画面

※設置方法: 縦型

インチ数	49 インチ
型式	YSD-ID4900Z
画面サイズ(mm)	1076.5 × 607.5
解像度	1920X1080
外形寸法(mm)	図面参照
重量	52
輝度(cd/m ²)	350
OS	Android8.0／ウインドウズ
RAM/ROM	1G/8G
入力端子	HDMIx1,RJ45 ,USB2.0x1
スピーカー	5W/2pcs
ネットワーク	LAN・Wi-Fi・4G(option)
視野角	178° /178°
ピクセル	0.55926 × 0.55926 mm
色彩度	16.7M
コントラスト比	1200:1
反応時間	6ms
電力	100-240
周波数	50-60Hz
最大電流	100V 0.65A
最大消費電力	65W
待機電力	2W
稼働温度	-10~55%
稼働湿度	≤80%