

Wストッパー

オススメ
商品!



用途

- ▶ 戸建住宅基礎用、打ち継ぎ止水材。

特長

- ▶ 膨張しないので、コンクリートを傷めることはありません。
- ▶ 高粘度アスファルト水性エマルジョンなのでペースト状になっています。
- ▶ 凹凸面があっても追従して塗布できます。
(24時間経過すると固まります。)
- ▶ 打ち継ぎ面で既設コンクリートに強固に接着し、新設の生コンには溶解して一体化することで止水します。
- ▶ 吊巾止金具底面のリブを塞いで止水します。
- ▶ 先端ノズルが着脱式となっております。

詳細は弊社営業担当までお問合せ下さい。

姿図



品名

Wストッパー（止水材）

品番

8205446


入数

330cc×16本

使用方法



①レイタンスを除去し、鉄筋の外側へ切れ目の無いように塗布します。



②Wストッパーの塗布目安は7×15mmの幅で2～3M/本。



③Wストッパーが乾く前に巾止金具を釘で固定し、裏面のリブに隙間がない事を確認します。

NSP
イチ押し
商品

NSP
型枠
(45mm)

KR
型枠
(50mm)

巾止
金具
(セパレーター)

段積

一体
打ち

天端
出し

ベース枠
スペーサー

通り
出し

アンカー
固定

固定
金具

這り方

型枠
関連

剥離剤

基礎関連・養生

基礎化粧
(巾木)

工具・
電動
工具類

地盤
その他

安全
衛生

測量
機器