

HiKOKI

コードレス面取り機

36V-2.5Ah MB 36DA形

36V-2.5Ah MB 36DB形



MB 36DA



MB 36DB

コードレスだから
さっと面取り。

MV
MULTI VOLT



コードレスだから面取り作業にさっと使える!



MB 36DA



MB 36DB

▶1充電当たりの作業量(目安)^{※1}
(BSL 36A18X使用時)^{※2}

切削距離	
MB 36DA	MB 36DB
約23m	約30m

(切削条件)材料:SS400、面取り量:C2、
ダイヤル設定:目盛り「5」、送り速度:7.5cm/s

優れた面取り性能

2枚刃仕様

引っ掛かりのない、
スムーズな研削を実現する
2枚刃仕様です。



長寿命チップ採用

5角形チップにより
長寿命化を実現しました。
作業効率アップに貢献します。



使いやすさを追求

容易な面取り量調整 (MB 36DA)

目盛り付アジャストリングで
簡単に面取り量が調整できます。



容易なチップ交換 (MB 36DB)

レバーを解除し円板を開くだけ
で、チップ交換が楽に行えます。



コードレス面取り機

36V MB 36DA形



直線用
軟鋼 C2 R2
ステンレス C1.5 R2

2XPZ

希望小売価格
¥232,000(税別)



マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18X)×2個・
急速充電器(UC 18YDL2)・システムケース3付

コードレス面取り機

36V MB 36DB形



曲線用
軟鋼 C2 R2・R3
ステンレス C1.5 R2

2XPZ

希望小売価格
¥250,000(税別)



マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18X)×2個・
急速充電器(UC 18YDL2)・システムケース3付

形名		MB 36DA	MB 36DB
使用電圧	V	36	
モーター	-	直流ブラシレスモーター	
無負荷回転数※2(ダイヤル「5」)	min ⁻¹ (回/分)	10,000	
面取り能力	軟鋼	最大C2	
	ステンレス	最大C1.5	
機体寸法(全長×高さ×幅) (BSL 36A18X装着時)	C面取り	mm	R2
	R面取り	mm	R2・R3
質量(BSL 36A18X、ハンドル装着時)	C面取り	mm	最大C1.5
	R面取り	mm	R2
質量(BSL 36A18X、ハンドル装着時)	kg	3.9	3.5
使用可能蓄電池※3	-	マルチボルト蓄電池(残量表示付)	
蓄電池	形名	BSL 36A18X	
	電圧・容量	V-Ah 36-2.5/18-5.0	
充電器	形名	UC 18YDL2(冷却機能付)	
	充電時間※4	分 約19(実用充電)/約25(満充電)	
標準付属品	MB 36DA:C面チップ2個(本体装着)、ノブ、六角棒スナナ(3mm、4mm)、トルクスドライバー、M8六角ナット2個、M8六角穴付特殊ねじ2個、電池カバー2個		
	MB 36DB:C面チップ2個(本体装着)、ハンドル、六角棒スナナ(5mm)、トルクスドライバー、ゲージC2、電池カバー2個		

※1 数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※2 変速ダイヤルは「5」固定で使用してください。
※3 従来蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)、AC/DCアダプタ(ET 36A)はご使用になれません。
※4 充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

別売部品



▲安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。



品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

新マルチボルト蓄電池の
詳しい情報はこちらをチェック

「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取って下さい。



●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706
北海道支店(011)786-5122 東北支店(022)288-8676 東京支店(03)5753-7703
関東支店(03)6374-5687 中部支店(052)533-0231 北陸支店(076)263-4311
関西支店(06)7167-3644 中国支店(082)504-8282 四国支店(087)863-6761
九州支店(092)621-5772

お客様相談センター(9:00~18:00)
●フリーダイヤル ☎ 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店