

暑さ対策

キャスターで移動可能
どこでも涼しい

空気循環

送風モードを使って
室内の温度差解消

工事不要

コンセントにつなげば
すぐに涼しい

日本国内専用

業務用

便利な2WAY排水

ドレンタンクに
ためて排水

ドレンホースで
直接排水

ドレンタンク
容量約6リットル

ドレンホース

工事不要

すぐ使える

キャスター付

楽々移動

排熱ダクト

搭載

除湿効果

熱中症対策に

スポットクーラー シングルダクト

SPCI-22/25S

狙った所にスポット冷風
大風量で涼しく快適

フレキシブル冷風ダクト

冷やしたい場所に向けて
自由に調整可能

エルボ: 約200°回転
ダクト: 上下・左右
約50°可動

冷風分散口付き

工事不要で
すぐに涼しい!
2.5kWハイパワー

冷房能力: 2.2kW(50Hz) 2.5kW(60Hz)

■掃除しやすいフィルター

ホコリが多い場所でも安心!
フィルターの定期清掃は、引き抜いて
掃除機などでホコリを除去するだけ。
(SPCI-22/25S, SPCI-26/29W)

■仕様

品名	スポットクーラー シングルダクト	
品番	SPCI-22/25S	
本体サイズ(ダクト含まず)	約幅390×奥行430×高さ860mm	
本体質量	約32kg	
包装サイズ	約幅446×奥行485×高さ1035mm	
小箱入数	1	
JANコード	4975846 510708	
電源	単相交流100V	
周波数	50Hz	60Hz
冷房能力	2.2kW	2.5kW
定格電流	8.5A	8.8A
消費電力	730W	860W
圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力: 0.72/0.81kW)	
冷媒	R410A	
冷媒封入量	380g	
循環風量	340m³/h	
電源コード長さ	約1.9m	
使用環境	25~45℃ (対人用)	

■付属品

- ・排熱ダクト×1
- ・冷風ダクト×1
- ・冷風分散口×1
- ・ダクト用エルボ×1
- ・ドレンホース×1
- ・取扱説明書

スポットクーラー ツインダクト

SPCI-26/29W

2方向に冷風を届ける
ツインダクト

排熱ダクト付き

ツインダクト採用

2方向に効率的に冷風
を送る



エルボ: 約180°回転
ダクト: 上下・左右 約50°可動

工事不要で
すぐに涼しい!
2.9kWハイパワー

冷房能力: 2.6kW(50Hz) 2.9kW(60Hz)



シンプルな
操作パネル
簡単に
操作可能!

■仕様

品名	スポットクーラー ツインダクト	
品番	SPCI-26/29W	
本体サイズ(ダクト含まず)	約幅390×奥行430×高さ876mm	
本体質量	約34kg	
包装サイズ	約幅446×奥行485×高さ1035mm	
小箱入数	1	
JANコード	4975846 510746	
電源	単相交流100V	
周波数	50Hz	60Hz
冷房能力	2.6kW	2.9kW
定格電流	11.8A	12.3A
消費電力	1050W	1220W
圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力: 0.87/0.97kW)	
冷媒	R410A	
冷媒封入量	450g	
循環風量	340m³/h	
電源コード長さ	約1.9m	
使用環境	25~45℃ (対人用)	

■付属品

- ・排熱ダクト×1
- ・冷風ダクト×2
- ・冷風ダクト用エルボ×2
- ・ドレンホース×1
- ・取扱説明書