



■ 仕様

項目		記	
型式名		C3C20KSL	
外形寸法 (mm)	高さ	141 (全高)	
	幅	558 (トッププレート部592)	
	奥行	458	
質量 (kg)		12.5 (付属品含む) 17 (梱包含む)	
接続	ガス	Rc1/2	
	電気		
ガス消費量		13A	LP
		kW (kcal/h)	kW (kg/h)
	全点火時	8.14 (7000)	8.14 (0.583)
	左コンロ	4.20 (3610)	4.20 (0.301)
	右コンロ	2.97 (2550)	2.97 (0.213)
	後コンロ	1.28 (1100)	1.28 (0.092)
器具栓		押し回し器具栓	
点火方法		乾電池式連続放電点火 アルカリ乾電池 単1形:2個	
立消え安全装置		熱電対式	
左・右コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、中火点火機能、消し忘れ消火機能 (120分・30分【高温炒めモード時は60分・30分】)	
	調理モード	高温炒めモード【左コンロのみ】	
後コンロ	安全モード	調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、消し忘れ消火機能 (120分)	
その他	器具栓つまみ戻し忘れブザー、らくらく点火、電池交換サイン、オープン接続なし、コンロ使用中お知らせブザー、ガラストッププレート:ブラック、ワイヤーごとく、バーナーリングカバー		

※電源用ハーネス長さ  
 ・機器本体側: 取り出し口から約400mm  
 ・電池ケース側: 約150mm  
 ・電源ハーネスの最大引き直し長さ: 約550mm

単位: mm

納入仕様図	製品名		N3C20KSPSEL			
			(3口上面グリルレスコンロ)			
	図名		名称寸法図			
	尺度	Free	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0229
作成	2023.06.16	調整		株式会社 J-1111		

- 注記
- キャビネットに設置の際は、空気が流れるようにキャビネット前面のとびら上部又は、ワークトップ下に3mm以上のすきまを確保してください。
  - 電池ケースの取り付けの際は機器底面から10mm以上離し、キャビネットの引き出しや収納物及びガス配管と干渉がなく、乾電池が容易に取り出せる場所に固定してください。又、電源用ハーネスについても同様に引き出しや収納物に触れないように、同梱のクランプにて固定してください。
  - 単体設置タイプにつきオープン接続はできません。
  - 本機器は防火性能評価品であり周囲に可燃物がある場合は、防火性能評定品ラベル内容に従って設置してください。