

お手頃な価格の快適な保護具

- 保護を損なわずに、快適性、柔軟性を高める、より薄いニトリルで製造されています
- 指先がテクスチャー加工されており、様々な用途で把持力が向上します
- ディスペンサーボックス1個あたり300枚の手袋が入っており、付加価値と利便性を提供します
*XLサイズの場合、ディスペンサー1個あたり250枚入り



業界

- 食品加工
- 自動車
- ライフサイエンス

推奨用途

- ケータリング/食事の準備
- 食品加工と取り扱い
- 部品、機器の点検
- 部品の組み立てと検査
- 機器の修理とメンテナンス
- 部品のピッキングおよび固定
- 部品とシステムの調整
- 塗装・グルーガンと噴霧器の取り扱い
- 液体と固体の輸送
- サンプルの追跡および処理



技術データシート

製品情報

	82-133
素材	ニトリル
色	コバルトブルー
手袋のデザイン	塩素処理, 指部粗面加工
カフ	ビード加工
製造 / QMS監査規格	ISO 13485, ISO 9001
規制	カテゴリー III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485
梱包	ディスペンサー1個あたり手袋300枚入り、運送用ケース1個あたりディスペンサー10個入り、運送用ケース1個あたり手袋3000枚入り **XLサイズの場合、ディスペンサー1個あたり250手袋枚入り、運送用ケース1個あたり2500枚入り
保管	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
原産国	中国
展開サイズ	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
静電防止	テストされていません


物理的特性

	標準値		試験方法
全長(mm/インチ)	230 / 9.1		ASTM D3767,EN 420
水密性検査(検査レベル I)	1.5 AQL		ASTM D6319-10,ASTM D5151-06 (2011)
掌部の厚さ(mm/mils)	0.06 / 2.4		ASTM D3767,EN 420
指部の厚さ(mm/mils)	0.08 / 3.1		ASTM D3767,EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度(MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D6319-10
切断時伸び(%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D6319-10
切断時引張力(N)	3	3	EN 455-2

ご注文に関する情報

サイズ	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
アンセル製品コード	82133060	82133070	82133080	82133090	82133100

性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC
電話: +1 800 800 0444
FAX: +1 800 800 0445

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578

ロシア

Ansell PYC
電話: +7 495 258 13 16