

タイガーフラッシュ

優れた設置性

軽量でラクラク、配線不要なので
どこでも設置可能！

確かな視認性

流れる光、高輝度のため視認性
バッチリ！

高い安全性

引っ張りに強い！ソフトロープ
なので、設置が自由自在！

緑



赤




濡れてもOK！

防塵防水構造

IP65

8つの発光パターン！
最大50mまで連結可能！
混色連結も可能！
ソーラー電源でどこでも設置！

①点滅後流動 ②流動 ③スロー ④ホタル流動 ⑤Wフラッシュ流動 ⑥ホタル ⑦Wフラッシュ交互 ⑧全灯



単体 (ロープライトのみ)

- 赤 1.5mタイプ/品番 YA-TIGFL-1.5-R
- 赤 3mタイプ/品番 YA-TIGFL-3-R
- 赤 5mタイプ/品番 YA-TIGFL-5-R
- 赤 10mタイプ/品番 YA-TIGFL-10-R
- 赤 20mタイプ/品番 YA-TIGFL-20-R
- 緑 1.5mタイプ/品番 YA-TIGFL-1.5-GR
- 緑 3mタイプ/品番 YA-TIGFL-3-GR
- 緑 5mタイプ/品番 YA-TIGFL-5-GR
- 緑 10mタイプ/品番 YA-TIGFL-10-GR
- 緑 20mタイプ/品番 YA-TIGFL-20-GR

セット (ロープライト+ソーラーパネル付電源ユニット+収納袋)

- 赤 10mタイプ/品番 YA-TIGFL-10-SET-R
- 赤 20mタイプ/品番 YA-TIGFL-20-SET-R
- 緑 10mタイプ/品番 YA-TIGFL-10-SET-GR
- 緑 20mタイプ/品番 YA-TIGFL-20-SET-GR

ソーラーパネル付電源ユニット 品番 YA-TIGFL-SP

ロープライト仕様表

LED1個あたりの消費電力(MAX)	入力	LED寿命(h)	発光色	材質	使用条件	質量(kg)	寸法	最大連結長(m)	防塵防水構造
0.2W	DC24V	約30,000	赤・緑	PE + LEDチップ	温度-20~40度 湿度0~90%	約0.6/10m 約1.1/20m	φ10	最大50	IP65

ソーラーパネル付電源ユニット仕様表

作動電圧(MAX)	充電電力(MAX)	バッテリー	出力電圧	使用時間	出力端子ケーブル	質量(kg)	防塵防水構造
5.5V 450mA	2.5W以下	3.7V 5,200mAh	DC24V	120時間/無日照(MAX)	DC5521 メス防水コネクター 50mm	0.8	IP65