

TouchNTuff®

ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

92605

丈夫で強化された保護性能、信頼性の高いグリップ性能

NBR

Nitrile

化学薬品の飛沫に対する保護が強化された耐久性に優れた使い捨てニトリル製手袋（ロングカフ）

- 化学薬品に対する飛沫保護を強化するアンセル独自の素材の配合
- 高水準の快適な装着感を実現するやわらかいニトリル配合の設計
- 耐久性を強化する丈夫な設計
- 手首から肘までをしっかりと保護するロングカフ
- 製品を保護するシリコンフリー



業界

- ライフサイエンス
- 食品加工
- 自動車
- 機械および機器
- 化学薬品

推奨用途

- サンプルの追跡および処理
- ラボでの分析
- 液体と固体の輸送
- 肉、魚、および食品の加工
- 工業生産
- メンテナンス
- 化学薬品の取り扱い



技術データシート

製品情報

	92605
素材	ニトリル
色	グリーン
手袋のデザイン	塩素処理, パウダーなし, シリコンフリー, 指部粗面加工
カフ	ビード加工
製造 / QMS監査規格	ISO 9001
規制	ASTM D6319, カテゴリー III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, 食品の種類: コム, ISO 9001
梱包	100 gloves per dispenser 10 dispensers per case 1000 gloves per case
保管	直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください
原産国	タイ
対象となる使用者のニーズ	高リスク作業用
展開サイズ	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
静電防止	はい

物理的特性

	標準値		試験方法
全長 (mm/インチ)	300 / 11.8		ASTM D3767, EN 420
水密性検査 (検査レベル I)	合格品質基準 (AQL) 1.5		ASTM D5151, EN 455-1
掌部の厚さ (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767, EN 420
指部の厚さ (mm/mils)	0.16 / 6.3		ASTM D3767, EN 420
	劣化前	劣化後	
極限引張強度 (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
切断時伸び (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
切断時引張力 (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

ご注文に関する情報

サイズ	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
アンセル製品コード	92605070	92605080	92605090	92605100

技術



性能基準 & 規制遵守



詳しくは、www.ansell.comにアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域

Ansell Healthcare Europe NV
電話: +32 (0) 2 528 74 00
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
電話: +603 8310 6688
FAX: +603 8310 6699

北米

Ansell Healthcare Products LLC
電話: +1 800 800 0444
FAX: +1 800 800 0445

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア

Ansell Limited
電話: +61 1800 337 041
FAX: +61 1800 803 578

ロシア

Ansell PYC
電話: +7 495 258 13 16