

仕 様 書

		納入先 Delivery to		1 / 1	
		製造者仕様No. MFG spec No.		納入先仕様No. Required type	
機 械 名 Machine Name	高圧洗浄機	数 量 QTY	1		
型 式 Machine Type	HPJ-0730MES	図番 Drawing No.	A-31321-1		
外 観 Appearance	移動式開放形	重 量 Weight	(乾燥) 50kg		
寸 法 External dimension	513 L × 512 W × 564 H mm				
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	3連プランジャ式 MW3HP60G(30MES)				
吐出し圧力 Outlet pressue	6.5		MPa		使用液 Working liquid
回 転 数 Speed	1750		min-1		液 名 Liquid name
吸水量 Suction capacity	29.2		L/min		温 度 Temperature
所要動力 Required power	3.7		kW(Ps)		備 考 Remarks
接 続 口 Connection port	(吸) Suction	G3/4	(吐) Discharge	カプラプラグ:KS-	(余 Retn) — — —
潤 滑 Lubrication	潤滑油 Liquid lubricants		0.53 L		気温 Temperature
	SAE10W-30 SH級以上				湿度 Humidity
圧力制御弁 Pressure regulating valve	アンローダバルブ				備 考 Remarks
エンジン型式 Engine type	空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン GB181LL-150				
出 力 Output	連続 3.4/1800 (kW/min-1) 最大 4.6/1800 (kW/min-1)				
最大トルク Maximin torque	23.1/1400 (N・m/min-1)				
回 転 数 Speed	1800 min-1		総排気量 Piston displacement	181 ml	
潤 滑 油 Liquid lubricants	0.55 (SAE10W-30 SE級以上) L		燃 料 Fuel	無鉛レギュラーガソリン	
起動方式 Starter method	セルスタータ方式		燃料タンク Fuel tank	3.6 L	
動力伝動 Transmission of power	エンジン軸直結(ホロー)				
脈動減衰機 Pulsating damper	— — — —				
圧 力 計 Perssure gauge	0 ~ 16 MPa				
車 輪 Wheel	φ125 × 4 固定車				
付 属 品 Accessories	吸水ホース Suction hose	19 × 3m 1本 ストレーナ(40メッシュ)付			
	吐出ホース Discharge hose	3/8B × 20m 1本 両端カプラ付			
	余水ホース Return hose	13 × 3m 1本			
	ノズル Nozzle	洗浄ガン(HPGN-3) バリアブルノズル(240)			
	工具 Tools	— — —			
	予備パッキン Spare packing	— — —			
備 考 Remarks	ポンプ用オイル: 給油出荷				
	エンジン用オイル: 給油出荷				
オプション Option					

株 式 会 社 鶴 見 製 作 所
TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD