



すべらん

無機質無溶剤
ガラスコーティング剤

SubeRan

次世代の木材用ガラスコーティング

特許出願中

日本 DIY 商品コンテスト 2021

環境・資源商品部門 第3位受賞

「すべらん」って他製品と何が違うの？

項 目	抗菌すべらん	他社シリコンコーティング	ガラスフロアコーティング	UVコーティング	ウレタンコーティング	すべり止めワックス
耐用年数	15~20年	15~20年	15~20年	15~30年	3~10年	6ヶ月
硬度	4~5H	4~5H	8~9H	7H	3H	-
抗滑性	◎	○	△	○	△	△
耐水性	◎	○	◎	◎	△	△
耐薬品性	◎	○	◎	◎	△	△
耐酸性	◎	○	◎	○	○	×
耐アルカリ性	○	○	◎	○	○	×
撥水性	◎	○	◎	○	○	△
防カビ性	◎	○	◎	○	○	△
抗菌性	◎	△	△	△	△	△
耐キズ性	◎	◎	○	○	◎	×
安全性	◎	◎	○	△	○	○
匂い	なし	△	△	○	△	○
施工性	◎	○	△	×	△	◎
価格	○	○	○	○	◎	○

ガラス（シリコン）系のコーティング剤はいずれも長期間の保護効果を保ちますが、無機質無溶剤のシリコンを使用している「すべらん」だけが無臭。

施工時に嫌な臭いが室内に残ることもありません。ペットや子供が万一床を舐めても有害物が残留することは無いため、安全性の面では群を抜いた商品と言えます。

また、特殊な工具や機材は必要なく、塗装で使用する一般的な道具を使います。手に覚えのある方は DIY で施工することも可能。それも魅力のひとつです。

塗装方法

塗布表面の清掃・脱脂 → サンディング（足付け） → 水拭き → マスキング → 脱脂 → 乾拭き → 塗布 → 乾燥（24 時間）

