

「すべらん」のエビデンスは？

★八王子市産学公連携にて首都大学東京と共同研究を実施し
エビデンスを取得しました（2010年3月）

様々な試験を実施しており、
その試験結果から品質の高い
製品であることが証明されて
います。

光沢度 90
吸水性 0
透水性 0
耐酸性
防火性（不燃性）

など素晴らしいデータが見ら
れます。

他社製品とも比較していただ
き、住宅ニーズへの適応力の
高さをご検討ください。

試験項目	試験結果	試験方法
	すべらん	
光沢度	90	JISK 5400 7.6 (60度鏡面光沢度)
鉛筆硬度	3H	JISK 5400 8.4 (鉛筆引っかかり値)
耐沸騰水性	異常なし	JISK 5400 8.20 (耐沸騰水性)
耐アルカリ性 (飽和水酸化カルシウム溶液)	異常なし	JISK 5400 8.21 (耐アルカリ性:60日)
耐酸性(5%硫酸・塩酸)	異常なし	JISK 5400 8.22(10日)
吸水性	0 ml	JISA 1404 10.(吸水試験)
透水性	0 ml	JISA 1404 11.(透水試験)
中性化深さ	0 ml	30°C、65%RH、CO ₂ 10%、1ヶ月
温冷繰り返しに対する抵抗性	異常なし	JISA 6909 6.11 (温冷繰り返し試験)
促進耐候性(1400時間)	異常なし	スーパーUVテスターW型
防火性	不燃性	建設省告示代1828号 表面試験
耐汚染性	I・II種合格	土木用汚染材料評価促進試験法(案)
溶出試験	限度以下	厚生省告示370号、第3. D-2

「すべらん」クリア塗料ラインナップ



3畳用 / 4.8㎡	6畳用 / 9.7㎡	12畳用 / 19.4㎡	24畳用 / 38.8㎡	脱脂・洗浄スプレー
400g	800g	1.6kg	3.2kg	500ml
¥16,500-	¥29,700-	¥57,200-	¥107,800-	¥5,280--
(税込)	(税込)	(税込)	(税込)	(税込)

※塗布量の目安は、一般的なフローリング床の場合です。
無垢板など塗料を吸いやすい素材に塗布する場合は約倍の量が必要になる場合があります。

