

カムロック 633-ET 選定ガイド

■ カムロック 633シリーズ アダプター ホースシャンク (ホース挿入が容易なニップル径やや細めタイプ) 規格

※ 漏れ・抜け防止のため、アッセンブリーの際は確実に締め付けてください。

材質	品番	呼び径		寸法 (mm)							個包単位 個	価格 円/個
		インチ	ミリ	D	E	H	G	K	L			
アルミ合金製  <p>RoHS2 本体材質 / ADC12 (一部を除く)</p> <p>※ 漏れ・抜け防止のため、アッセンブリーの際は確実に締め付けてください。 ※ 加締めの場合は、ご使用上の注意をご確認ください。</p>	633-ET1-1/2AL	1-1/2"	40	34	31	53	38	72	126	20		
	633-ET 2AL	2"	50	40	44	63	51	83	142	20		
	633-ET2-1/2AL	2-1/2"	65	55	55	76	64	90	154	9		
	633-ET 3AL	3"	80	64	69	92	77	104	167	9		
	633-ET 4AL	4"	100	85	92	120	102	113	183	4		
	633-ET 5AL	5"	125	115	117	146	127	127	206	3		
ステンレス鋼製  <p>RoHS2 本体材質 / SCS14 (SUS316 相当)</p> <p>※ サイズにより竹の子部形状が異なります。 ※ 漏れ・抜け防止のため、アッセンブリーの際は確実に締め付けてください。</p>	633-ET 1SST	1"	25	22	20	37	25	80	126	45		
	633-ET1-1/4SST	1-1/4"	32	27	26	45	32	85	137	30		
	633-ET1-1/2SST	1-1/2"	40	35	31	53	38	87	159	20		
	633-ET 2SST	2"	50	43	43	63	51	98	174	20		
	633-ET2-1/2SST	2-1/2"	65	55	55	76	64	105	188	9		
	633-ET 3SST	3"	80	71	67	92	77	120	203	9		
633-ET 4SST	4"	100	94	92	120	102	128	219	4			

※ RoHS2指令適合品

△ 「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

選
定
P.5

用途流体
P.5

継手タイプ
P.33

改善テーマ別
P.43

現場改善事例
P.45

お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱

食品

耐薬品

耐油

水

粉

エア

溶剤

圧 送

吸 引

継
手
P.106

トヨコネクタ
P.108

加 締
P.125

カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236