



アドプラスは、アドブルー注入システムの結晶化を防ぐ特別な添加剤です。

運転温度が低すぎると、アドブルーが結晶化することがあります。

これは、例えば長時間のアイドリングによって起こります。また、車によっては、エンジンから排気までの経路が長すぎるため、ここでも適切な作動温度に達しないことがあります。

アドブルーの結晶化は、ディスペンス・システムを詰まらせる可能性があります。

アドプラスは、アドブルー注入システムと SCR 触媒を洗浄します。

性能低下、エンジン故障、高額な修理を防ぎます。

《特徴》

AdBlue® ドージングシステム、SCR 触媒、AdBlue® インジェクターを洗浄します。

アドブルーの結晶化を防ぎます。

AdBlue® ドージングシステムと SCR 触媒を保護します。

長期的な信頼性を確保します。

SCR の目詰まりを防ぎ、SCR の寿命を延ばします。

泡立ちを抑えます。

適切な作動温度を確保

業務用、一般用どちらにも適しています。

《用途》

アドプラスは、Adblue® 注入システムを備えたディーゼルエンジンに適しています。

Adblue® 注入が空気圧でサポートされているシステムでは、より多くの発泡が発生する可能性があります。ディーゼルタンクには入れないでください！

《使用方法》

AdBlue® ドージングシステムを備えたすべてのディーゼルエンジンに適しています。

缶を AdBlue® リザーバーに空ける前に、これを AdBlue® 缶に加えます。

補充するたびにアドプラスを使用してください。

アドプラスは400倍に希釈し使用します。

ADP50 1本(50ml)で、20リットルの Adblue® 液を処理できます。

ADP1 1本(1L)で、400リットルの Adblue® 液を処理できます。

過剰投与は避けてください。ディーゼルタンクには入れないでください。



製品名	型番	商品CD	容量	荷姿
アドプラス	ADP50	1110	50ml	10本
	ADP1	1111	1000ml	20本



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770