

押しボタン始動スイッチ仕様書
形名 DHD233

1. 定格

- | | | |
|------|-----------|------------------------------|
| 1. 1 | 定格電圧 | AC220V (最大許容電圧 AC440V) |
| 1. 2 | 極数 | 3極 |
| 1. 3 | 定格周波数 | 50/60Hz |
| 1. 4 | 最大適用電動機容量 | 3φ220V 2.2kW
3φ440V 2.2kW |
| 1. 5 | 最大抵抗負荷 | AC250V 20A |

2. 用途及び機能

- | | | |
|-----|---------|---|
| 2.1 | 用途 | 主として電動機の始動停止の手動制御用 |
| 2.2 | 操作方式 | 直入始動（回路の入切）の2ボタン手動操作
但し、インチング動作には使用しない |
| 2.3 | ロック方式 | ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 |
| 2.4 | 電線の接続方式 | 圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 |

3. 性能

- | | | |
|-----|--------|---|
| 3.1 | 開閉寿命 | 25万回以上（諸条件はJISC8201-4-1に準拠） |
| 3.2 | 耐振動性能 | 16.7Hz 複振幅3mm |
| 3.3 | 耐衝撃性能 | 衝撃加速度30G |
| 3.4 | 絶縁性能 | 耐電圧1500V（AC220V）/2000V（AC440V）
1分間及び電気回路と外箱間10MΩ以上 |
| 3.5 | 許容取付角度 | 特に規制せず |

4. 標準使用狀態

- 4.1 許容周囲温度 -10~+50℃
4.2 使用場所 過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気

5. 付属装置

5. 1 ボタンパッキン シリコンゴム 耐使用年数 3年以上、但し使用場所及び開閉頻度により耐用年数に変動あり

6. その他

表面取付形

7. 外郭

鋼板製

8. 保護等級

IP53 (ボタン部のみ)

9. 適合規格

電気用品安全法に適合

10. 適用図面

- 10.1 外形图 AA06013

11. 保証期間

本仕様書に規定した範囲内の使用で1年間

CNo.		尺度	1 : 1	承認	検 図	製 図	材質	寸法	形式	DHD233	
製番				長 沢	山 崎	宮 下	処理	数量	図 名	押しボタン始動スイッチ	
							記事	14.06.26 表記訂正		福島 長沢	
								15.06.18 表記訂正		鯨目 長沢	
 株式会社 大日製作所				09-01-27	09-01-27	09-01-27	20.06.22 表記訂正	畑森 長沢	図番	AA09052	