

1	2	3	4	5									
押しボタン始動スイッチ仕様書						A							
形名 DHFD233													
1. 定格													
1. 1 定格電圧		AC220V (最大許容電圧 AC440V)											
1. 2 極数		3極											
1. 3 定格周波数		50/60Hz											
1. 4 最大適用電動機容量		3φ220V 2.2kW											
		3φ440V 2.2kW											
1. 5 最大抵抗負荷		AC250V 20A				B							
2. 用途及び機能													
2. 1 用途		主として電動機の始動停止の手動制御用											
2. 2 操作方式		直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作											
		但し、インチング動作には使用しない											
2. 3 ロック方式		ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開											
2. 4 電線の接続方式		圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式											
3. 性能													
3. 1 開閉寿命		25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠)				C							
3. 2 耐振動性能		16.7Hz 複振幅3mm											
3. 3 耐衝撃性能		衝撃加速度30G											
3. 4 絶縁性能		耐電圧1500V (AC220V) / 2000V (AC440V)											
		1分間及び電気回路と外箱間10MΩ以上											
3. 5 許容取付角度		特に規制せず											
4. 標準使用状態													
4. 1 許容周囲温度		-10~+50℃											
4. 2 使用場所		過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気				D							
5. 付属装置													
5. 1 ボタンパッキン		シリコンゴム 耐使用年数 3年以上、但し使用場所及び開閉頻度により耐用年数に変動あり											
6. その他													
		埋込取付形											
7. 外郭													
		鋼板製											
8. 保護等級													
		IP53 (パネル表面 ボタン部のみ)											
9. 適合規格													
		電気用品安全法に適合				E							
10. 適用図面													
10. 1 外形図		AA06132											
11. 保証期間													
		本仕様書に規定した範囲内の使用で1年間											
CNo.		尺度	1:1	承認	検図	製図	材質		寸法		形式	DHFD233	
製番				長沢	山崎	宮下	処理		数量		図名	押しボタン始動スイッチ	F
 株式会社 大日製機所				09・01・27	09・01・27	09・01・27	記事	14.06.27 表記訂正 福島 長沢			図番	AA09081	
								15.06.18 表記訂正 鍛目 長沢					
								20.06.23 表記訂正 畑森 長沢					