

FA-5E24SLAB/CM(GY)

耐熱性 ★★★
耐油性 ★★★★★
耐ノイズ性 ★★★★★
難燃性 ★★★★★
非移行性 ★★★★★
移動特性 ★

※特性は目安となります。

工場内固定配線用CAT5eイーサネットケーブル CAT5e

Ethernet fix cable

> 用途

- UL,cUL標準ケーブル
- CAT5e
- 定格300V、75℃のUL,cUL用固定ケーブル
(カテゴリー:DUZX,DUZX7,AVLV2,AVLV8)

Application

- FA standard cable with UL and cUL.
- CAT5e
- Flexible cable with UL,cUL at 300V 75℃.
(Category : DUZX,DUZX7,AVLV2,AVLV8)

> 特徴

- UL VW-1,cUL FT1の難燃対応
- UL,cUL垂直トレイ難燃試験に合格
- シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用
- リスティング規格であるCMを取得,NFPA70対応
- 二重遮蔽構造

Features

- Flame resisting : UL VW-1, cUL FT1.
- It passes Vertical-trai Fleme Test of UL,cUL.
- Oil, heat,flame resisting flexible PVC material is used for sheath.
- CM listing standard is acquired and it corresponds to NFPA70.
- Dounle shielded.