

デジタルボール盤 DP-420DPA

各種軟金属・木材・樹脂等の 穴あけ加工作業に最適

回転速度が一目でわかる

デジタル表示



ベルトの掛け替え不要!!

速度調整ハンドルを回すだけで、簡単に回転速度を調節できます。



**ドリルパイプ
付き**

■仕様

品名	デジタルボール盤	定格電圧	AC100V	
品番	DP-420DPA	定格周波数	50 Hz	60 Hz
入数	1	定格消費電力	420 W	390 W
JANコード	4975846 509863	定格時間	30分	
付属品	・ドリルパイプ 最大口開: 約110mm 口幅: 約100mm 口の深さ: 約26mm ・六角棒レンチ (3mm・4mm) ・チャックハンドル ・コッタ ・スパナ (16mm・18mm) ・取扱説明書	回転速度	約500-2300min ⁻¹	約600-2770min ⁻¹
		チャッキング可能径	3~16mm	
		最大ストローク	約75mm	
		穴あけ能力	鉄工: 16mm / 木工: 20mm	
		テーブル傾斜角度	左右45°	
		テーブルサイズ	約240×240mm	
		ベースサイズ	約250×410mm	
		チャック先端からベースまでの距離	約490mm	
		フットコロ	約150mm	
		振り	約300mm	
		主軸のテーパ	ジャコブステーバ JT. No.3	
		本体高さ	約950mm	
		質量	本体: 約37.0kg / ドリルパイプ: 約3.0kg	
		電源コード	約1.8m (VCTF 3×0.75mm ²)	

チャッキング
可能径
**3~16
mm**

本体高さ
約950mm

テーブルは
左右45°まで傾けて
作業できます

ドリルパイプ付き
最大口開: 約110mm
口幅: 約100mm / 口の深さ: 約26mm

※数値は概略です。
※外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。

■販売店

株式会社パオック

〒955-0061 新潟県三条市林町2-5-21
TEL: (0256) 33-5574 FAX: (0256) 33-5559
URL <https://www.paock.co.jp>