

ガス	50
給湯	45
給水	58
排水	30
電線管	24

	Ⓐ
GQ-C1634WS 20A	R3/4
GQ-C1634WS 15A	R1/2

仕 様		仕 様	
製 品 名	型式	仕 様	仕 様
型 式	適用 ガス 種	型式	適用 ガス 種
種 類	設置 の 方 式	型 式	適用 ガス 種
給 排 気 方 式	燃 料	給 排 気 方 式	燃 料
点 火 方 式	燃 料	点 火 方 式	燃 料
使 用 水 圧	燃 料	使 用 水 圧	燃 料
最 低 作 動 流 量・水 圧	燃 料	最 低 作 動 流 量・水 圧	燃 料
外 形 寸 法	燃 料	外 形 寸 法	燃 料
質 量 (本 体)	燃 料	質 量 (本 体)	燃 料
接 続 口 径	燃 料	接 続 口 径	燃 料
電 気 関 係	燃 料	電 気 関 係	燃 料
材 質	燃 料	材 質	燃 料
本 体 外 装 色	燃 料	本 体 外 装 色	燃 料
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (モ ー ド)	燃 料	エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (モ ー ド)	燃 料
騒 音 値 (最 大 時 : A レ ン ジ)	燃 料	騒 音 値 (最 大 時 : A レ ン ジ)	燃 料
排 気 温 度	燃 料	排 気 温 度	燃 料
ド レ ン 排 水 量	燃 料	ド レ ン 排 水 量	燃 料
中 和 方 式	燃 料	中 和 方 式	燃 料
安 全 装 置	燃 料	安 全 装 置	燃 料
ソ ー ラ 接 続	燃 料	ソ ー ラ 接 続	燃 料
付 属 部 品	燃 料	付 属 部 品	燃 料
別 売	燃 料	別 売	燃 料

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス	都 市 ガス	30.0kW (25,800kcal/h)	3.95kW (3,400kcal/h)
消 費 量	ＬＰガス	30.0kW (2.14kg/h)	3.95kW (0.28kg/h)
給 湯	出 力	3.49~27.9kW (3,000~24,000kcal/h)	
出 湯 量	水温+25℃	16ℓ/min	
	水温+40℃	10ℓ/min	
給 湯 能 力		2.0~16号	
湯 温 調 節 範 囲		37~48,60℃(13段階)	

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約14分	約16分	約18分
春・夏	15℃→42℃	約10分	約11分	約13分
秋	25℃→42℃	約10分	約11分	約13分

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャーブラグSX 6×30	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとブラグとの組合せ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

■側方排気カバー S37 (別売品)

ルーバー

350

67

144

80

排気カバー

ルーバーに蓋をして排気方向をどちらか片側のみにすることも出来ます。

Technical drawing of a PS metal fitting (PS金枠取付ビッチ) showing dimensions and labels. The drawing includes a top view and a side view. Key dimensions include a total width of 25, a central hole diameter of 6, and various radii (R3, R5). Labels include '機器天面' (Machine Top Surface) and '(NR512)'.

Technical drawing of a mechanical part (likely a bracket or support) showing dimensions and labels. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - Overall width: 20.6
 - Width of the base: 15
 - Width of the mounting flange: 6
 - Height of the mounting flange: 1.6
 - Distance from the base to the center of the mounting hole: 2.8
 - Distance from the base to the center of the mounting hole (alternative measurement): 7
- Labels:**
 - 長穴 (Long Hole)
 - 機器底面 (Machine Bottom Surface)
 - (NR318)
 - (PS金棒取付ピッチ) (PS Rod Mounting Pitch)
 - (NR512)
 - (PS金棒取付ピッチ) (PS Rod Mounting Pitch)

(機器上方よりの透視図)

Dimensions: 296 (total width), 102 (width to center of first hole), 95 (width to center of second hole), 30 (width to center of third hole), 21 (width to center of fourth hole), 40 (width to center of fifth hole), 97 (width to center of sixth hole), 87 (width to center of seventh hole), 45 (width to center of eighth hole), 252 (width to center of ninth hole).

Connections:

- 給湯接続口 (A)
- 給水接続口 (A)
- 水抜き栓
- ドレン排水接続口 R1/2
- ガス接続口 R1/2 (TU接続可)
- 電線管接続口 C31
- アース接続ネジ

Technical drawing of the NR512/BL510 (PS金枠取付ピッチ) showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top section: 120 (width), 85 (width), 50 (width), 10 (height).
- Bottom section: 120 (width), 60 (width), 10 (height).
- Overall height: 542.
- Bottom section width: 45 (left), 45 (right).
- Bottom section label: NR318/BL320 (PS金枠取付ピッチ).

Side View Dimensions:

- Top section: 10 (width), 170 (width), 11 (width).
- Bottom section: 10 (width), 133 (width).
- Overall height: 487.
- Bottom section label: 給気口 (Air inlet).

Labels and Notes:

- 2-6.5×13長穴 (2 holes, 6.5mm diameter, 13mm length).
- 4-φ13絶縁ブッシュ用穴 (4 holes for φ13 insulation bush).
- 3-6.5×16.5長穴 (3 holes, 6.5mm diameter, 16.5mm length).
- NR512/BL510 (PS金枠取付ピッチ) (NR512/BL510 (PS frame mounting pitch)).

Diagram of the front panel of the R-22 refrigerant unit. Labels include: 水抜き栓 (Water Drain Plug) at the top left, 過圧防止安全弁 (Overpressure Safety Valve) at the top center, 給気口 (Air Inlet) at the top right, 水抜き栓 (Water Drain Plug) at the bottom center, and DRAIN at the bottom left.

適応金枠参考図面
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ(W350×H520) シリーズ<W340>(WN-01-0271)
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ(W350×H520) シリーズ<W426>(WN-01-0297)

注記

納入仕様図

製品名		GQ-C1634WS 20A GQ-C1634WS BL 20A GQ-C1634WS 15A GQ-C1634WS BL 15A (アルコーブ排気カバー取付図)				潜熱回収型
図名		名称寸法図				
尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-12-0222	
作成	2012.12.4	調整 G	2022.3.1		株式会社ノーリツ	