

ガス	50
給湯	45
給水	58
排水	30
電線管	24

	Ⓐ
GQ-C2434WS 20A	R3/4
GQ-C2434WS 15A	R1/2

仕 様	
型 式	GR-C2434WS (BL) 20A GR-C2434WS (BL) 15A
型 式	GR-C2434WS
型 式	12A, 13A, LPG
種 類	屋外設置壁掛形・P標準設置形 強制排気方式
点 火 方 式	連続スパークダイレクト着火
使 用 水 圧	98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)
最 低 作 動 流 量・水 圧	2.5L/min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)
外 形 寸 法	高さ520mm×幅350mm×奥行170mm
質 量 (本 体)	18.0kg (満水時: 19.0kg)
接続口径	R3/4 (20A) R1/2 (15A)
	R1/2 (15A) (TU接続可)
	R1/2 (15A)
電気関係	AC100V (50/60Hz) 48W 凍結予防ヒータ: 133W 1.1W 約1.8m (器器外長さ)
材 質	本体外装: 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装 排気口: ステンレス 熱交換器: 銅板、銅管
本 体 外 装 色	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
エネルギー消費効率 (モード)	90.8%
騒音値 (最大時: Aレンジ)	52dB以下 (給湯・無響音室での測定値)
排 気 温 度	100℃以下
ド レ ン 排 水 量	最大約 100cc/min
中 和 方 式	CaCO ₃ による中和、PH値 5.8~8.0
安 全 装 置	立消え安全装置 (フレムロッド)・過熱防止装置 (温度ヒューズ) 残火安全装置 (バイメタルスイッチ)・過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (F点スイッチ・電気ヒータ)・沸騰防止装置 (サーミスタ) 空だき防止装置 (水量センサ)・ファン回転数検出装置 (ホールIC) 過電流防止装置 (ヒューズ式)・停電時安全装置 誘導保護装置 (ZNR)・漏電安全装置、中和器詰まり検出装置
ソ ー ラ 接 続	不可 (本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります)
付 属 部 品	取付けネジ一式 <オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7606M、浴室リモコンRC-7606S <オートストップありタイプのリモコン> 台所リモコンRC-7607M、浴室リモコンRC-7607S 増設リモコンRC-8001A、RC-8001B、リモコンコードM,S 配管カバーH33-K、据置台D30、側方排気カバーS37 排気カバーC109 他
別 売	

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス	都 市 ガス	45.0kW (38,700kcal/h)	3.95kW (3,400kcal/h)
消 費 量	LP ガス	45.0kW (3.21kg/h)	3.95kW (0.28kg/h)
給 湯	出 力	3.49~41.9kW (3,000~36,000kcal/h)	
出 湯 量	水温+25℃	24ℓ/min	
	水温+40℃	15ℓ/min	
給 湯 能 力		2.0~24号	
湯 温 調 節 範 囲		37~48,60℃（13段階）	

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約9分	約11分	約12分
春・秋	15℃→42℃	約7分	約8分	約9分
夏	25℃→42℃	約7分	約8分	約9分

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

※リモコンの対応個数は2個までです。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (左記の丸木ネジとプラグとの兼ね合わせ時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

■側方排気カバー S37 (別売品)

ルーバー

350

67

144

80

排気カバー

ルーバーに蓋をして排気方向をどちらか片側のみにすることも出来ます。

Technical drawing of a mechanical part (PS金枠取付ベース) showing dimensions and features. The part is a base for mounting a PS frame. Dimensions include overall width 25, mounting hole diameter 7, base thickness 2, and various radii (R3, R5). A central hole is labeled '穴' (hole). The part is identified as (NR512) and (PS金枠取付ベース).

Technical drawing of a mechanical part (likely a bracket or support) showing dimensions and labels. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - Overall width: 20.6
 - Width of the base: 15
 - Width of the top flange: 2.8
 - Height of the base: 6
 - Height of the top flange: 7
 - Overall height: 16
- Labels:**
 - 長穴 (Long Hole)
 - 機器底面 (Machine Base Surface)
 - (NR512)
 - (PS金棒取付ピッチ) (PS Rod Mounting Pitch)
 - (NR318)
 - (PS金棒取付ピッチ) (PS Rod Mounting Pitch)

(機器上方よりの透視図)

Technical drawing showing the top view of the unit with dimensions and connection points. Dimensions include 296, 102, 95, 30, 21, 87, 45, 40, 97, 252, and 30. Connection points are labeled: 給湯接続口 (A), 水抜き栓, 給水接続口 (A), ドレン排水接続口 R1/2, ガス接続口 R1/2 (TU接続可), 電線管接続口 C31, and アース接続ネジ.

Technical drawing of the NR512/BL510 (PS金枠取付ピッチ) showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top section: 120 (width), 85 (width), 50 (width), 10 (height).
- Bottom section: 120 (width), 60 (width), 10 (height).
- Overall height: 542.
- Bottom section width: 45 (left), 45 (right).
- Bottom section label: NR318/BL320 (PS金枠取付ピッチ).

Side View Dimensions:

- Top section: 10 (width), 170 (width), 11 (width), 27 (width).
- Height: 16 (top), 487 (main), 10 (bottom).
- Bottom section width: 133.
- Bottom section label: 給気口.
- Overall height: NR512/BL510 (PS金枠取付ピッチ).

Labels and Notes:

- 2-6.5×13長穴
- 4-φ13絶縁ブッシュ用穴
- 3-6.5×16.5長穴
- 4-φ13絶縁ブッシュ用穴

[illegible]

Diagram of the front panel of a power supply unit. Labels include: 水抜き栓 (Drain plug) at the top left, 過圧防止安全弁 (Overvoltage prevention safety valve) at the top center, 給気口 (Air inlet) at the top right, 水抜き栓 (Drain plug) at the bottom center, and a label pointing to the bottom left corner.

注記 1 PS金枠への取付は、“ア”、“イ”(2ヶ所)の穴を使用する。

適応金枠参考図面
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ(W350×H520)シリーズ<W340>(WN-01-0271)
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ(W350×H520)シリーズ<W426>(WN-01-0297)

注記

※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPGのみです。
 ※この製品は、低NOx仕様です。
 ※この機器は燃焼時に「排水接続□」からドレン水が排出されます。
 必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。
 ※最初に排水接続□への配管をします。(推奨)

納入仕様図

製品名	GQ-C2434WS 15A GQ-C2434WS BL 15A (アルコール排気カバー取付図)	潜熱回収型
-----	---	-------

图 名	名 称 寸 法 图
-----	-----------

尺 度	1/10	原紙 寸法	A3	図 番	WN-12-0218
-----	------	----------	----	-----	------------

作成	2012.12. 4	調整	G	2022.3.1	株式会社ノーリツ
----	------------	----	---	----------	----------