



■ポンプ機外揚程



■仕様表

項 目		仕 様
製 品 名		OH-G905YN BL
型 式 の 呼 び		OH-G902YN
種 類	燃 焼 方 式	回転霧化式
	給 排 気 方 式	屋外用開放形
	用 途 別 方 式	暖房用・融雪用
	給 水 方 式	タンク式
	加 熱 方 式	1缶1水路式
点 火 方 式		高圧放電式
外 形 寸 法		高さ580mm×幅450mm×奥行240mm
質 量 (本 体)		22kg
配 管	暖房(往き・戻り)	QF16ジョイント
	接 続 口 径	水抜き栓(機器内部)
	電 源	AC100V 50/60Hz
	消 費 電 力	点火時：755/780W 燃烧時：100/125W
	待機時消費電力	2.8W
	電源コード長さ	約1.8m(機器外長さ)
電 気 関 係	信 号 線	低温3心、高温2心(ユテリア通信に対応)
	E-con	2心
	本 体 外 装	カラー銅板
	排 気 口	ステンレス鋼
材 質	熱 交 換 器	アルミニウム合金、銅
	本 体 外 装 色	GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
使 用 燃 料		灯油(JIS1号灯油)
熱 交 換 器 容 量		0.8L
伝 熱 面 積		0.43m ²
膨 張 有 効 水 量		2.3L
許容システム水量		60L(機器内保有水量2.5L含む)
排 気 温 度		260℃以下
騒 音 レ ベ ル		42dB(Aレンジ)
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃烧制御装置・空だき安全装置 ・過熱防止装置・空だき防止装置・温度ヒューズ・排気温度検知装置 ・油漏れ検知装置・停電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ
付 属 部 品		・転倒防止板及び取付部材・信号線(接続線)一式 ・クリップ式・コンセントSET・送油管用袋ナット
別 売 品		・リモコンRC-7111M,9012M・リモコンコードM ・給油検知装置(FC-1, FC-2H)・FC-1用コード20A ・排気カバーC88・据置台D60・据置架台KD-5・オイルタンク(各種)他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項 目		能 力
暖 房	暖 房 能 力 (出力)	5.6~9.1kW (4,800~7,800kcal/h) (往き80℃,戻り60℃)
		高温時：80℃、低温時：60℃(機器側で70,65,55℃に切換可)
	暖 房 水 設 定 温 度	リモコンを使用すると1~7[約40℃~約80℃(7段階)]に調節可
	燃 料 消 費 量	11.1kW(1.08L/h)

機 構 承 認 番 号	KHS039-D
-------------	----------

納 入 仕 様 図	製 品 名		OH-G905YN BL			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-21-0078
	作 成	2021. 2. 1	調 整			株式会社 ノーリツ