

(単位：mm)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第１４４７号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 （付属部品）	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定		壁掛け	/	/	/
		据置（上部固定あり）	/	/	/
RC壁固定 ALC壁固定		壁掛け	/	/	/
		据置（上部固定あり）	/	/	/
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準 PS扉内	5	0.5kN／本以上	取付ボックスに同梱

(上方からの透视图)

接続口	A寸法
ガス	37
給水	50
給湯	39〔41〕
ケーブル	26

()内寸法は1606タイプ

注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。			
型式	RUX-SA1616B(A)(-E)	[RUX-SA1606B(A)(-E)]	
日ガス検申請型式	RUX-SA1616B		
設置方式	PS扉内設置<後方排気>		
給排气方式	RF		
外形寸法[mm]	H610×W250×D225		
質量[kg]	14.5(満水時:15)		
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)		
ガス消費量[kWh]	34.9(30000kcal/h)		
熱効率[%]	82.5		
エネルギー消費効率[%]	モード:81		
区分・構造	区分:III 構造:III -G		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード:1.8m		
消費電力[W]	53(待機時:0.8)[50-60Hz]		
騒音[dBA]	50		
N _O x [ppm]	60以下		
排気温度[℃]	260℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:15A(R1/2) LPG:15A(R1/2)TU接続可	
	給水	15A(R1/2)	20A(R3/4)
	給湯	15A(R1/2)	20A(R3/4)
	オーバーフロー	-	-
凍結予防方法	凍結予防ヒータ(68W)		
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置 中和器詰まり検知装置 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置		
給水装置認証番号	NW1016		
B.L認定	有り(-Eタイプは除く)		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9～4.4(16号～2.5号)		
	給湯温度設定[℃]	37～48・50・60℃(14段階) ※リモコン接続時		
	ふろ温度設定[℃]	37～48℃(12段階) ※リモコン接続時		
	湯はり設定	60～300L(20L毎)・350L・400L・990L(16段階)※リモコン接続時		
	最低作動水量[L/分]	2.5		
	給湯器内圧損[kPa]	50(0.5)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約9.5分	180L(1.5人用) 約12.5分	210L(2人用) 約14.5分
	注) ★項目は、配管5m、水压200kPa時の時間です			

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,配管カバー, リモコンケーブル,ソーラー対応ユニット

名称	外形寸法図	品名	ガス給湯器
型式	RUX-SA1616B(A), RUX-SA1616B(A)-E RUX-SA1606B(A), RUX-SA1606B(A)-E		
作成	2023.05	尺度 1:10 サイズ A3	リンナイ株式会社

<