

(単位:mm)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。必ずドレン配管工事を行なってください。
※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

	A寸法 (mm)
ガス	45
水	54
湯	39(41)
電気	26
ドレン配管	24

()内寸法はSE1606(A)タイプ

■仕様表

型式	RUX-SE1616W(A)		RUX-SE1606W(A)		
設置方式	屋外壁掛式(後面側面近接設置型)				
給排気方式	強制排気方式				
寸法	高さ	610			
		250(本体236)			
質量(kg)	奥行	250			
		20.0(満水時21.0)			
点火方式	連続スパークダイレクト点火				
使用水圧	150~600kPa(1.5~6kgf/cm ²)				
※1 ガス消費量(kW)	31.0(26,700kcal/h)~5.6(4,800kcal/h)				
エネルギー消費効率	90.0%				
モード熱効率	90.0%				
騒音(dB(A))	48				
NOx(ppm)	60以下				
排気温度	100℃以下				
ドレン排水量	最大約60mL/分				
安全装置	立消え安全装置, 空だき安全装置, 空だき防止装置, 過熱防止装置, 過電流防止装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置, 中和器詰まり検知装置				
凍結予防	凍結予防ヒータ (73W)				
接続	ガス	15A(R1/2) T U接続可			
	給水	15A(R1/2)	20A(R3/4)		
	給湯	15A(R1/2)	20A(R3/4)		
	ドレン配管	15A(R1/2)			
電源	電気	CTC31 (C31)			
	本体オプション	AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m			
※消費電力(W)	本体外装色	41(待機時1.4)(50-60Hz)			
		※待機時消費電力はMC-145V(A)接続にてセーブモード時			
付属品	別売品	シャイニーシルバー(近似色: マンセルNo.-)			
		ねじセット			
別売品		台所リモコン, 浴室リモコン, 増設リモコン, 配管カバー,			
		側方排気アダプタ, 排気カバー, リモコンケーブル各種			

■能力表

※1 給湯能力kW(号)	27.9~5(16~2.8)					
給湯温度調節	固定湯温60℃(出荷時), 本体内スイッチにて42℃, 50℃, 60℃, 70℃設定可能					
	別売リモコンの接続で, 37℃~48℃, 50℃, 60℃(14段階)					
※2 自動止水機能(温度)	37℃~48℃(12段階)					
※2 自動止水機能(水位)	60~300L(20L毎), 350L, 400L, 990L(16段階)					
最低作動水量(L/分)	2.7					
給湯器内圧損(kPa)	50(0.5kgf/cm ²)(10.3L/分)					
※1印は13Aの値です。						
※2印はリモコンがMC-145V(A)・BC-145V(A)の場合のみ、湯はり時に自動止水機能が使用できます。						

給水装置認証登録番号	NW1016
B L 認定番号	あり
対応ガス種	LPG, 13A・12A

・仕様は改良のため予告なく変更