

〔単位：mm〕

（上方からの透視図）

（左側面図）

（正面図）

（右側面図）

（取付金具上）

（取付金具下（左右共通））

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準			
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱

注) ドレン配管工事について
この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。必ずドレン配管工事を行ってください。
※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

接続口	A寸法
ガス	45
給水	54
給湯	39〔41〕
電気	26
ドレン配管	24

()内寸法はSE1606(A)タイプ

■仕様表

型 式	RUX-SE1616U(A)	RUX-SE1606U(A)
設 置 方 式	P S設置上方排気型・屋外壁掛可(後面側面近接設置型)	
給 排 気 方 式	強制排気方式(最大排気延長φ80K P, 7m4曲リ)	
寸 法	高 さ	610
	幅	250(本体236)
	奥 行	250
質 量 (kg)	20.0(満水時21.0)	
点 火 方 式	連続スパークダイレクト点火	
使 用 水 圧	150~600kPa(1.5~6kgf/cm ²)	
※1 ガス消費量 (kW)	31.0(26,700kcal/h)~5.6(4,800kcal/h)	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	90.0%	
モ ー ド 熱 効 率	90.0%	
騒 音 (dB(A))	48	
N O x (ppm)	60以下	
排 気 温 度	100℃以下	
ド レ ン 排 水 量	最大約60mL/分	
安 全 装 置	立消え安全装置, 空だき安全装置, 空だき防止装置, 過熱防止装置, 過電流防止装置, 過圧防止安全装置, ファン回転検出装置, 漏電安全装置, 沸騰防止装置, 中和器詰まり検知装置	
凍 結 予 防	凍結予防ヒータ (73W)	
接 続	ガ ス	15A(R1/2) T U接続可
	給 水	15A(R1/2)
	給 湯	20A(R3/4)
	ド レ ン 配 管	15A(R1/2)
電 源	電 気	CTC31(C31)
	本 体 オ プ シ ョ ン	AC100V 50-60Hz共用 電源ケーブル長さ1.8m
※ 消 費 電 力 (W)	57(待機時1.4)(50-60Hz)	
本 体 外 装 色	※待機時消費電力はMC-145V(A)接続にてセーブモード時	
付 属 品	ユーロホワイト(近似色: マンセルNo. 5.2Y 8.5/0.4)	
別 売 品	ねじセット	
別 売 品	台所リモコン, 浴室リモコン, 増設リモコン, 配管カバー, 扉内設置用取付ボックス, リモコンケーブル	

■能力表

※1 給 湯 能 力 kW(号)	27.9~5(16~2.8)		
給 湯 温 度 調 節	固定湯温60℃(出荷時), 本体内スイッチにて42℃, 50℃, 60℃, 70℃設定可能 別売リモコンの接続で, 37℃~48℃, 50℃, 60℃(14段階) リモコン断線時は固定湯温にて出湯。ただし50℃以上の場合は42℃で出湯。		
※2 自動止水機能(温度)	37℃~48℃(12段階)		
※2 自動止水機能(水位)	60~300L(20L毎), 350L, 400L, 990L(16段階)		
最低作動水量 (L/分)	2.7		
給湯器内圧損 (kPa)	50(0.5kgf/cm ²)(10.3L/分)		
※1印は13Aの値です。			
※2印はリモコンがMC-145V(A)・BC-145V(A)の場合のみ、湯はり時に自動止水機能が使用できます。			

■浴槽への給湯時間 (落とし込み計算値)

季 節	水 温	給 湯 温 度	給 湯 所 要 時 間		
			140L(1人用)	180L(1.5人用)	210L(2人用)
夏	25℃	42℃	約7.0分	約9.0分	約10.5分
春・秋	15℃	42℃	約9.5分	約12.2分	約14.2分
冬	5℃	42℃	約13分	約16.7分	約19.4分

〈ご注意〉上表は配管長5m, 水圧200kPaの時の時間です。配管が長くなれば所要時間も長くなります。

給水装置認証登録番号	NW1016				
B L 認 定 番 号	あり				
対 応 ガ ス 種	L P G, 13A・12A				

・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯器 (潜熱回収型)
型式	RUX-SE1616U(A) RUX-SE1606U(A)				
作成	2024/01/23	尺度	1/10	サイズ	A3

リンナイ株式会社