

シンプルな設計とデザイン。 設置が簡単な壁掛金具。

コンパクトでスッキリしたデザインの壁掛金具。
角度固定、チルト、首振りの3タイプをラインナップ。
小型ディスプレイから大型ディスプレイまで幅広く取り付け可能です。

■65V型ディスプレイ / LH-64



■65V型ディスプレイ / LH-24



■55V型ディスプレイ / LH-44




バリエーション -Variations-

角度固定タイプ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	20kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

LH-21


■質量:約1kg



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	30kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

LH-22


■質量:約1.5kg



対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	40kg以下	W:200 / 300 / 400 H:200 / 300 / 400

LH-24

■質量:約4kg



特長 -Features-

RoHS2対策製品

VOC対策製品

二重安全構造

※壁面への取付ネジは同梱されていません。
設置に関しては取付工事専門業者へご相談ください。

角度固定タイプ

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能

薄型設計

- 奥行き38mmの薄型設計

配線処理

※ディスプレイ背面に端子がある場合はL型ブラグ使用推奨。

LH-22

WEBサイト



角度調節タイプ(前後チルト / 左右首振り)

角度調節(左右)

- 角度調節可能



ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能

薄型設計

- 奥行き65mm(折り畳み時)の薄型設計

角度調節(前後)

- 角度調節可能



WEBサイト



LH-62

角度調節タイプ(前方チルト)

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能

配線処理

LH-42

WEBサイト



角度調節(前方)

- 角度調節可能



オプション -Options-

共通オプション (P.62 参照)

QP-C600B 変換金具

※LH-21 / 41 / 61は非対応。


角度調節タイプ(前方チルト)

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	20kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

LH-41

■質量:約1kg

■角度調節:前方8度




対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	30kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

LH-42

■質量:約1.5kg

■角度調節:前方8度




対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	40kg以下	W:200 / 300 / 400 H:200 / 300 / 400

LH-44

■質量:約4kg

■角度調節:前方8度




角度調節タイプ(前後チルト / 左右首振り)

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~43V型	10kg以下	W:75 / 100 H:75 / 100

LH-61

■質量:約3kg

■角度調節:前方8度、後方8度、左右各20度(任意調節可能)




対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~50V型	20kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200

LH-62

■質量:約4.5kg

■角度調節:前方8度、後方8度、左右各20度(任意調節可能)




対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~65V型	30kg以下	W:200 / 300 / 400 H:200 / 300 / 400

LH-64

■質量:約6.5kg

■角度調節:前方8度、後方8度、左右各20度(任意調節可能)



※背角度はフリーストップ
※赤角度は調節後固定