

Dainichi

ご商談用

総合カタログ 2023

石油暖房機・セラミックファンヒーター・加湿器

2023年度 商品ラインナップ



記載内容は2023年3月現在のものです。
開発段階の商品も含まれるため、変更の可能性がございますことをご了承ください。

2023 商談用資料 I

家庭用石油ファンヒーター／ラインナップ

ラインナップ 機能早見表		GR TYPE	L TYPE	KC TYPE	NE TYPE	NC TYPE	S TYPE	DX TYPE	FZ SERIES	
										
表示部		大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	グレー液晶	グレー液晶	大型白色 バックライト液晶	オレンジ液晶	
暖房のめやす		※コンクリート(集合)の暖房めやすについては、タイプ別紹介ページ(2～4ページ)の各機種をご確認ください。								
木造(戸建) 7 畳まで					FW-2523NE		FW-25S4			
木造(戸建) 9 畳まで				FW-3323KC	FW-3223NE	FW-3223NC				
木造(戸建) 10 畳まで		FW-3723GR	FW-3623L							
木造(戸建) 11 畳まで						FW-4223NC				
木造(戸建) 12 畳まで		FW-4723GR	FW-4623L							
木造(戸建) 15 畳まで		FW-5723GR	FW-5623L							
木造(戸建) 17 畳まで			FW-66L4							
木造(戸建) 19 畳まで								FW-72DX6		
木造(戸建) 26 畳まで									FZ-103	
主な機能										
快 適	速 暖	オートターボ運転	NEW オートターボ運転							
		35秒着火(FW-5723GR、FW-5623Lは40秒、FW-66L4は45秒)						45秒着火	80秒着火	
エ コ	消 臭	秒速消臭システムプレミアム	パワフル秒速消臭システム	秒速消臭システムプレミアム		パワフル秒速消臭システム		秒速消臭システムプレミアム		
	ecoモード	ecoおまかせモードプラス ^{※1}	ecoおまかせモード ^{※2}	ecoおまかせモード ^{※3}				ecoおまかせモード ^{※2}	ecoおまかせモードプラス ^{※1}	
給 油	容量	9L		5L(FW-2523NEは3.5Lタンク)			3.5L	9L		
	とって	Wとって			シングルとって				Wとって	
	キャップ	ワンタッチ汚れんキャップEX	ワンタッチ汚れんキャップ				給油汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ		
	モニター	8段階油量モニター	給油モニター(給油サイン)	給油モニター(予告/給油サイン)		給油モニター(給油サイン)		8段階油量モニター		
お知らせ		給油2段階サイン								
そ の 他	お手入れ	抗菌ファンフィルター	FW-66L4 抗菌ファンフィルター	フッ素コーティングルーバ				抗菌ファンフィルター		
	音	低騒音ボックス構造								
	使いやすさ	ノンスパーク点火	ノンスパーク点火							
		Wタイマー	タイマー							
		カンタンLo設定								
延長セレクト ^{※4}		延長セレクト ^{※5}								
その他		メロディーお知らせ				メロディーお知らせ				
		チャイルドロック/異物混入防止ルーバ/給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置								

仕様一覧表[家庭用石油ファンヒーター]

		暖房のめやす		タンク 容量(L)	質量 (kg)	暖房出力(kW)	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法 (置含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大～最小	最大～最小	大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小	
GR	FW-3723GR	10畳まで	13畳まで	9.0	12.1	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×438×349
	FW-4723GR	12畳まで	17畳まで	9.0	13.0	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×476×349
	FW-5723GR	15畳まで	20畳まで	9.0	13.0	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×476×349
L	FW-3623L	10畳まで	13畳まで	9.0	11.1	3.60～0.74	0.350～0.072	25.7～125.0	128/128	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×430×357
	FW-4623L	12畳まで	16畳まで	9.0	11.9	4.60～0.91	0.447～0.088	20.1～102.3	152/152	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×466×349
	FW-5623L	15畳まで	20畳まで	9.0	11.9	5.60～1.23	0.544～0.120	16.5～75.0	190/190	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×466×349
	FW-66L4	17畳まで	23畳まで	9.0	13.4	6.60～1.34	0.642～0.130	14.0～69.2	214/214	92/92	420/420	1.0/1.0	42～26	455×527×357
KC	FW-3323KC	9畳まで	12畳まで	5.0	7.6	3.30～0.74	0.321～0.072	15.6～69.4	99/99	52/52	370/370	1.0/1.0	36～24	429×371×299
NE	FW-2523NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33～23	393×321×311
	FW-3223NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35～24	429×371×299
NC	FW-3223NC	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35～24	429×371×299
	FW-4223NC	11畳まで	15畳まで	5.0	8.5	4.20～0.84	0.408～0.082	12.3～61.0	143/143	63/63	370/370	1.0/1.0	39～25	435×436×313
S	FW-25S4	7畳まで	9畳まで	3.5	6.8	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33～23	393×321×311
DX	FW-72DX6	19畳まで	25畳まで	9.0	15.3	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0	42～30	480×603×339
FZ	FZ-103	26畳まで	35畳まで	9.0	18.6	10.00～3.20	0.972～0.311	9.3～28.9	310/310	153/153	935/935	1.0/1.0	46～33	480×740×360

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置

※1 一時消火機能あり(設定温度プラス2℃で消火) ※2 一時消火機能あり(設定温度プラス3℃で消火) ※3 一時消火機能なし ※4 延長時間は3時間、2時間、1時間で選択。 ※5 延長時間は6時間、3時間で選択。

GR

TYPE

ワンタッチキャップユニット搭載
ハイグレードモデル。速暖 消臭
ダブル宣言*9.0L
タンク

主な機能	大型オレンジ液晶 (文字盤は光りません)	オートターボ 運転	秒速消臭システム プレミアム	ecoおまかせモードプラス (一時消火機能あり)	タンク Wとして	ワンタッチ 汚れんキャップEX	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 点火	Wタイマー	カンタン LO設定	延長 セレクト	メロディー お知らせ
------	-------------------------	--------------	-------------------	-----------------------------	-------------	--------------------	---------------	----------------	--------------	-------	--------------	------------	---------------



オートターボ運転

運転開始後、自動で最大火力を5~10%アップ。よりパワフルに早く暖めます。
*室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。

秒速消臭システムプレミアム

従来の消臭システムからファンの制御を最適化することで、
消火時のニオイ約40%減

*温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-4723GR)と、パワフル秒速消臭システム(FW-4623L)を比較した場合。

ワンタッチ汚れんキャップEX

給油時、キャップの
置き場に困らない設計!



FW-3723GR FW-4723GR FW-5723GR

暖房のめやす	
木造(戸建) 10畳 まで (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13畳 まで (21.5㎡)
暖房出力 3.70~0.74kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ445×幅438×奥行349mm
●質量／12.1kg

暖房のめやす	
木造(戸建) 12畳 まで (20.0㎡)	コンクリート(集合) 17畳 まで (28.0㎡)
暖房出力 4.70~0.91kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ445×幅476×奥行349mm
●質量／13.0kg

暖房のめやす	
木造(戸建) 15畳 まで (25.0㎡)	コンクリート(集合) 20畳 まで (33.0㎡)
暖房出力 5.70~1.23kW	
9.0L タンク	40秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ445×幅476×奥行349mm
●質量／13.0kg



スノーホワイト(W)
【FW-3723GR】
JANコード:4951272 033004
【FW-4723GR】
JANコード:4951272 033011
【FW-5723GR】
JANコード:4951272 033028

L

視認性の高いオレンジ液晶と
大容量9Lタンク搭載タイプ。9.0L
タンク

TYPE

主な機能	オレンジ液晶 (文字盤は光りません)	パワフル 秒速消臭システム	ecoおまかせモード (一時消火機能あり)	タンク Wとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	抗菌ファンフィルター (FW-66L4のみ)	ノンスパーク 点火	タイマー	メロディー お知らせ
------	-----------------------	------------------	--------------------------	-------------	------------------	-------------------	---------------------------	--------------	------	---------------

ecoおまかせモード

設定温度プラス3℃で消火、マイナス1℃で点火。
節約しながら快適な暖かさを保ちます。



●操作パネル:FW-3623L

FW-3623L

暖房のめやす	
木造(戸建) 10畳 まで (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13畳 まで (21.5㎡)
暖房出力 3.60~0.74kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ445×幅430×奥行357mm
●質量／11.1kg

FW-4623L

暖房のめやす	
木造(戸建) 12畳 まで (20.0㎡)	コンクリート(集合) 16畳 まで (26.5㎡)
暖房出力 4.60~0.91kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ445×幅466×奥行349mm
●質量／11.9kg



ムーンホワイト(W)
【FW-3623L】JANコード:4951272 032915
【FW-4623L】JANコード:4951272 032922

FW-5623L

暖房のめやす	
木造(戸建) 15畳 まで (25.0㎡)	コンクリート(集合) 20畳 まで (33.0㎡)
暖房出力 5.60~1.23kW	
9.0L タンク	40秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ445×幅466×奥行349mm
●質量／11.9kg



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 032946



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 032939

FW-66L4

暖房のめやす	
木造(戸建) 17畳 まで (28.0㎡)	コンクリート(集合) 23畳 まで (38.0㎡)
暖房出力 6.60~1.34kW	
9.0L タンク	45秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ455×幅527×奥行357mm
●質量／13.4kg
●FW-66L4
換気設備のある場所でご使用ください。



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 031888

* [速暖]オートターボ運転および[5kW未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒スピード着火、[消臭]秒速消臭システムプレミアム、を総じたもの。

KC

TYPE

大きな文字が読みやすい。
Wとして付き5Lタンク搭載タイプ。

NEW

速暖 消臭
ダブル宣言※

5.0L
タンク

主な機能	大型オレンジ液晶 (文字盤は光りません)	オートターボ 運転	秒速消臭システム プレミアム	eco おまかせモード (一時消火機能なし)	タンク Wとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	タイマー	メロディー お知らせ
------	-------------------------	--------------	-------------------	---------------------------	-------------	------------------	----------------------	------	---------------



●操作/パネル:FW-3323KC

大型オレンジ液晶

少し周りが暗くても、少し遠くにおいても
文字が大きいので、よく見えます。
*文字盤は光りません。

タンクWとして
Wとして付き5Lタンク。
給油作業がラクに行えます。



マットグレー (H)
JANコード:4951272 032908

NEW

オートターボ運転

運転開始後、自動で最大火力を5~10%アップ。よりパワフルに早く暖めます。
*室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。

秒速消臭システムプレミアム

従来の消臭システム採用のNCタイプ(FW-3223NC)と比較して、
消火時の二オキシ約25%減
*温風出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。
秒速消臭システムプレミアム(FW-3323KC)と、
パワフル秒速消臭システム(FW-3223NC)を比較した場合。

FW-3323KC

暖房のめやす		5.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
9畳 まで (15.0㎡)	12畳 まで (20.0㎡)	●本体外形寸法(置台含む) / 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量/7.6kg		
暖房出力 3.30~0.74kW				

NE

TYPE

見やすいオレンジ液晶とワンタッチ
キャップ搭載のスタンダードモデル。

消臭
宣言※

3.5L
5.0L
タンク

主な機能	オレンジ液晶 (文字盤は光りません)	秒速消臭システム プレミアム	eco おまかせモード (一時消火機能なし)	タンク シングルとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	タイマー	メロディー お知らせ
------	-----------------------	-------------------	---------------------------	----------------	------------------	----------------------	------	---------------

秒速消臭システムプレミアム

従来の消臭システム採用のNCタイプ(FW-3223NC)と比較して、
消火時の二オキシ約25%減
*温風出口近傍でX管にて弱燃焼から
消火した時の炭化水素濃度を測定。
秒速消臭システムプレミアム(FW-3223NE)と、
パワフル秒速消臭システム(FW-3223NC)を比較した場合。

オレンジ液晶

液晶フチの同色系デザインで、明るく大きく見えます。
*文字盤は光りません。



●操作/パネル:FW-3223NE

eco おまかせモード(一時消火機能なし)

給油モニター(予告/給油サイン)

FW-2523NE

暖房のめやす

木造(戸建) コンクリート(集合)

7畳まで
(11.5㎡)

9畳まで
(15.0㎡)

暖房出力 **2.50~0.68kW**

3.5L

タンク

35秒

着火

PSC

対応品

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ393×幅321×奥行311mm

●質量/6.9kg

FW-3223NE

暖房のめやす		5.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
9畳 まで (15.0㎡)	12畳 まで (20.0㎡)	●本体外形寸法(置台含む) / 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量/7.5kg		
暖房出力 3.20~0.74kW				



ムーンホワイト(W)
【FW-2523NE】
JANコード:4951272 032847
【FW-3223NE】
JANコード:4951272 032861



チャコールブラック(K)
【FW-2523NE】
JANコード:4951272 032854
【FW-3223NE】
JANコード:4951272 033783

NC

TYPE

ワンタッチ汚れんキャップ搭載の
スタンダードモデル。

5.0L
タンク

主な機能	グレー液晶 (文字盤は光りません)	パワフル 秒速消臭システム	eco おまかせモード (一時消火機能なし)	タンク シングルとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	タイマー
------	----------------------	------------------	---------------------------	----------------	------------------	-------------------	------



●操作/パネル:FW-3223NC

FW-3223NC

暖房のめやす		5.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
9畳 まで (15.0㎡)	12畳 まで (20.0㎡)	●本体外形寸法(置台含む) / 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量/7.4kg		
暖房出力 3.20~0.74kW				

FW-4223NC

暖房のめやす		5.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
11畳 まで (18.0㎡)	15畳 まで (25.0㎡)	●本体外形寸法(置台含む) / 高さ435×幅436×奥行313mm ●質量/8.5kg		
暖房出力 4.20~0.84kW				



ワンタッチ
汚れんキャップ
開け閉めカンタン!

ムーンホワイト(W)
【FW-3223NC】
JANコード:4951272 032823
【FW-4223NC】
JANコード:4951272 032830

S

回転式の給油汚れんキャップ付き
コンパクトモデル。3.5L
タンク

TYPE

主な
機能グレー液晶
(文字盤は光りません)パワフル
秒速消臭システムecoおまかせモード
(一時消火機能なし)タンク
シングルとして給油
汚れんキャップ給油モニター
(給油サイン)

タイマー



●操作パネル:FW-25S4

FW-25S4

暖房のめやす
木造(戸建) 7畳まで
(11.5㎡) コンクリート(集合)
9畳まで
(15.0㎡)
暖房出力 2.50~0.68kW

3.5L
タンク 35秒
着火 PSC
対応品
●本体外形寸法(置台含む) /
高さ393×幅321×奥行311mm
●質量/6.8kg



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 033387



給油汚れん
キャップ
回しやすく、
手も汚れにくい!

DX

TYPE

7.2kWのハイパワーで
広いスペースも余裕の1台。9.0L
タンク主な
機能大型白色
バックライト液晶パワフル
秒速消臭システムecoおまかせモード
(一時消火機能あり)

タンクWとして

ワンタッチ
汚れんキャップ8段階
油量モニター抗菌
ファンフィルターノンスパーク
点火

タイマー

メロディー
お知らせ

●操作パネル:FW-72DX6

FW-72DX6

暖房のめやす
木造(戸建) 19畳まで
(31.5㎡) コンクリート(集合)
25畳まで
(41.5㎡)
暖房出力 7.20~1.50kW

9.0L
タンク 45秒
着火 PSC
対応品
●本体外形寸法(置台含む) /
高さ480×幅603×奥行339mm
●質量/15.3kg
●FW-72DX6
換気設備のある場所で
ご使用ください。



クールホワイト(W)
JANコード:4951272 031970

FZ

SERIES

パワフル
モデル大きなスペースも1台でしっかり暖める。
家庭用型モデルNo.1※1の暖房力。消臭
宣言※29.0L
タンク主な
機能オレンジ液晶
(文字盤は光りません)秒速消臭システム
プレミアムecoおまかせモードプラス
(一時消火機能あり)

タンクWとして

ワンタッチ
汚れんキャップ8段階
油量モニター抗菌
ファンフィルターノンスパーク
点火

タイマー

延長セレクト

メロディー
お知らせ

●操作パネル:FZ-103

FZ-103

暖房のめやす
木造(戸建) 26畳まで
(43.0㎡) コンクリート(集合)
35畳まで
(58.0㎡)
暖房出力 10.00~3.20kW

9.0L
タンク 80秒
着火 PSC
対応品
●本体外形寸法(置台含む) /
高さ480×幅740×奥行360mm
●質量/18.6kg
●FZ-103
換気設備のある場所で
ご使用ください。



ホワイト×ブラック(WK)
JANコード:4951272 031987

GOOD
DESIGN

※1 家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)における最大の暖房出力。2023年3月1日現在。
※2 秒速消臭システムプレミアムを指す。

Dainichi

4

石油暖房機

セラミックファンヒーター

ハイブリッド式加湿器

FM
SERIES

大型の放熱器で放射効率がよい、
広い空間に最適な業務用石油ストーブ。



●操作パネル:FM-19F2

主な機能	オートターボ運転 (FM-19N2を除く)	秒速 消臭システム	低騒音化 ボックス構造	LED表示	油量計	ノンスパーク 点火	運転延長セレクト (6時間・9時間・12時間)	カンタン Lo設定	タイマー 運転	抗菌操作 プレート	ロング電源 コード(3m)
------	--------------------------	--------------	----------------	-------	-----	--------------	----------------------------	--------------	------------	--------------	------------------

FMシリーズは1年保証となります。

温風
ファン
付き



熱くならない
天板

FM-10F2

暖房のめやす 木造(戸建) 26畳まで (43.0㎡)	コンクリート(集合) 35畳まで (58.0㎡)	13.0L タンク	80秒 着火	PSC 対応品
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ665×幅456×奥行546mm ●質量／16.5kg				
暖房出力 10.00~3.50kW				

FM-19F2

暖房のめやす 木造(戸建) 47畳まで (77.5㎡)	コンクリート(集合) 65畳まで (107.5㎡)	19.0L タンク	80秒 着火	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ724×幅507×奥行581mm ●質量／19.1kg				
暖房出力 18.50~5.60kW				



コズミックブルー (A)
【FM-10F2】
JANコード:4951272 032212
【FM-19F2】
JANコード:4951272 032229

自然
対流



天板が
熱くなります。

FM-19N2

暖房のめやす 木造(戸建) 47畳まで (77.5㎡)	コンクリート(集合) 65畳まで (107.5㎡)	19.0L タンク	80秒 着火	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ724×幅507×奥行581mm ●質量／18.4kg				
暖房出力 18.50~5.60kW				



メタリックグレー (H)
JANコード:4951272 032236

仕様一覧表「業務用石油ストーブ」

	暖房のめやす 木造(戸建) 26畳まで コンクリート(集合) 35畳まで	タンク 容量(L)	質量 (kg)	暖房出力(kW) 最大~最小	燃料消費量(L/h) 最大~最小	燃焼継続時間(h) 大火力~小火力	消費電力(W) (50/60Hz) 大火力時 小火力時	待機時	運転音(dB) 最大~最小	本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
FM-10F2	26畳まで 35畳まで	13.0	16.5	10.00~3.50	0.972~0.340	13.4~38.2	265/265 140/140	935/935	1.1/1.1	665×456×546
FM-19F2	47畳まで 65畳まで	19.0	19.1	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	448/448 205/205	950/950	1.1/1.1	724×507×581
FM-19N2	47畳まで 65畳まで	19.0	18.4	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	413/413 180/180	950/950	1.1/1.1	724×507×581

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-19N2を除く)、燃焼制御装置、点火安全装置

セラミック
ファンヒーター

安心の日本製で、
静かにパワフルに暖める。

主な機能	省エネセンサー	入タイマー (6時間・8時間) 47時間 (EF-H1200Gのみ)	切タイマー (1時間・2時間)	抗菌気化 フィルター (EF-H1200Gのみ)	クリアタンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメント付き) (EF-H1200Gのみ)	抗菌フラット トレイ (EF-H1200Gのみ)	カンタン取替え トレイカバー (EF-H1200Gのみ)	抗菌フィルター	カンタン持ち運び ハンドル (EF-H1200Gのみ)	チャイルド ロック
------	---------	---	--------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	------------------------------------	---------	-----------------------------------	--------------

加湿セラミックファンヒーター

EF-H1200G

暖房 1,200W (50/60Hz)	加湿量 480mL/h (50/60Hz)	3.8L タンク
---------------------------	-----------------------------	-------------

※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

NEW カンタン取替えトレイカバー

ハイブリッド式加湿器で
好評の使い捨てカバーを
Hタイプに搭載しました。



移動に便利な
ハンドル付き



●操作パネル:EF-H1200G



ホワイト(W)
JANコード:
未定

セラミックファンヒーター

EF-P1200G

暖房 1,200W (50/60Hz)



●操作パネル:EF-P1200G



ホワイト(W)
JANコード:
4951272 033462



ブラック(K)
JANコード:
4951272 033479

仕様一覧表「セラミックファンヒーター」

●電源は全機種単相 100V(50/60Hz)

型 名	EF-H1200G					EF-P1200G	
消費電力(50/60Hz)	温風運転		加湿運転			温風運転	
	温風「強」	温風「弱」	温風「強」+加湿	温風「弱」+加湿	加湿单独	温風「強」	温風「弱」
	1200/1200W	670/670W	1000/1000W	550/550W	12/12W	1200/1200W	670/670W
加湿量*	—	—	480mL/h	220mL/h	90mL/h	—	—
運転音	30dB	27dB	27dB	23dB	27dB	32dB	29dB
連続加湿時間*	—		約8時間(加湿量最大運転時)			—	
タンク容量	3.8L					—	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	410mm×375mm×175mm					360mm×260mm×155mm	
質量	約4.0kg					約3.0kg	
電源コードの長さ	1.8m					1.8m	
安全装置	停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置						

※加湿量は室温 20℃、湿度 30% の場合。

暖房のめやす

断熱材の厚み	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4.5畳(6.9㎡)まで	約3畳(4.9㎡)まで
50mm	約8畳(12.9㎡)まで	約6畳(8.6㎡)まで

1㎡当たり必要W数の計算基準

住宅の構造	コンクリート住宅	木造住宅
断熱材	なし	50mm
1㎡当たりW	174W	93W 244W 140W

加湿適用床面積

	プレハブ洋室	木造和室
EF-H1200G(温風「強」+加湿)	13.5畳(22㎡)まで	8畳(13㎡)まで

※加湿の適用床面積の目安は一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいています。

暖房の目安は自社調べによるものです。室内外温度差 15℃の地区で、1畳 = 1.65㎡として(50Hzを基準)算出しています。

●FM-10F2:換気設備のある場所でご使用ください。●FM-19F2・19N2:排気筒の取り付けについて 開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などに相談ください。

RXC

TYPE

取替えトレイカバー搭載で、
お手入れ簡単。



主な機能	ターボ	おやすみ 快適	のど・ 肌加湿	湿度表示 (デジタル)	切タイマー	クリアタンク (Ag+抗菌 アタッチメントEX付き)	抗菌フラット トレイ	カンタン取替え トレイカバー	抗菌気化 フィルター	抗菌エア フィルター	カンタン 持ち運び ハンドル	抗菌操作 プレート	お手入れ サイン
------	-----	------------	------------	----------------	-------	----------------------------------	---------------	-------------------	---------------	---------------	----------------------	--------------	-------------




ハンドル付き

NEW

カンタン取替えトレイカバー

パワフルモデルで好評の使い捨てカバーを
RXCタイプに搭載しました。



●操作パネル:HD-RXC500B

抗菌操作プレート

NEW



対象
Ag+抗菌アタッチメントEX
抗菌フラットトレイ

HD-RXC500B

適用床面積		●本体外形寸法／ 高さ375×幅375×奥行175mm ●質量／約4.6kg
プレハブ洋室	木造和室	
14畳 まで (23㎡)	8.5畳 まで (14㎡)	
加湿量		500mL/h

5.0L
タンク

HD-RXC700B

適用床面積		●本体外形寸法／ 高さ375×幅375×奥行210mm ●質量／約5.1kg
プレハブ洋室	木造和室	
19畳 まで (32㎡)	12畳 まで (20㎡)	
加湿量		700mL/h

6.3L
タンク

HD-RXC900B

適用床面積		●本体外形寸法／ 高さ375×幅375×奥行210mm ●質量／約5.1kg
プレハブ洋室	木造和室	
24畳 まで (40㎡)	14.5畳 まで (24㎡)	
加湿量		860mL/h

6.3L
タンク



ショコラブラウン(T)
[HD-RXC500B] JANコード:4951272 033691
[HD-RXC700B] JANコード:4951272 033714
[HD-RXC900B] JANコード:4951272 033738



サンドホワイト(W)
[HD-RXC500B] JANコード:4951272 033684
[HD-RXC700B] JANコード:4951272 033707
[HD-RXC900B] JANコード:4951272 033721


C

TYPE

個室にも、オフィスにも。
インテリアになじむホワイト基調のデザイン。



主な機能	湿度表示 (LED)	クリアタンク (HD-C300Gのみ)	半透明白色タンク (HD-C300Gを除く)	切タイマー	抗菌気化 フィルター	防カビ フィルター	お手入れサイン (HD-C300Gを除く)
------	---------------	------------------------	---------------------------	-------	---------------	--------------	--------------------------



●操作パネル:HD-C300G



●操作パネル:HD-C900G



ホワイト(W)
[HD-C500G]
JANコード:4951272 033752
[HD-C700G]
JANコード:4951272 033769
[HD-C900G]
JANコード:4951272 033776

HD-C300G

適用床面積		●本体外形寸法／ 高さ325×幅322×奥行160mm ●質量／約3.1kg
プレハブ洋室	木造和室	
8畳 まで (14㎡)	5畳 まで (8㎡)	
加湿量		300mL/h

2.5L
タンク



ホワイト(W)
JANコード:4951272 033745

HD-C500G

適用床面積		●本体外形寸法／ 高さ375×幅375×奥行190mm ●質量／約4.5kg
プレハブ洋室	木造和室	
14畳 まで (23㎡)	8.5畳 まで (14㎡)	
加湿量		500mL/h

4.0L
タンク

HD-C700G

適用床面積		●本体外形寸法／ 高さ375×幅375×奥行210mm ●質量／約5.1kg
プレハブ洋室	木造和室	
19畳 まで (32㎡)	12畳 まで (20㎡)	
加湿量		700mL/h

4.7L
タンク

HD-C900G

適用床面積		●本体外形寸法／ 高さ375×幅375×奥行210mm ●質量／約5.1kg
プレハブ洋室	木造和室	
24畳 まで (40㎡)	14.5畳 まで (24㎡)	
加湿量		860mL/h

4.7L
タンク

※ 同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器[標準]モードを指す)運転時の最小運転音[対象:RXCタイプは13dB、C・PCタイプ「パワフルモデル」(HD-PC2400Gを除く)は15dB]。2023年3月1日現在。自社調べ。

Dainichi

PC

TYPE

パワフルモデル

加湿量No.1※1の2,400mL/h機種。
広いスペースもこの1台でたっぷりうるおい。

主な機能

のど・肌加湿

湿度表示
(デジタル)半透明白色タンク
(kg・抗菌アタッチメント付き)入/切
タイマー抗菌フラット
トレイカンタン取替え
トレイカバー抗菌気化
フィルター抗菌エア
フィルター抗菌操作
プレートお手入れ
サイン

湿度表示(デジタル)

抗菌操作プレート

●操作パネル:HD-PC1800G

NEW

カンタン取替えトレイカバー

「お手入れがラク」と
好評のカバーを搭載。

HD-PC1500G

適用床面積		加湿量	1,500mL/h
プレハブ洋室	木造和室		
42畳 (69㎡)	25畳 (42㎡)		

●本体外形寸法／
高さ410×幅450×奥行348mm

●質量／約9.4kg

12.0L
6.0タンク×2個
タンク

※2

対象
Ag+抗菌アタッチメント
抗菌フラットトレイ

HD-PC1800G

適用床面積		加湿量	1,800mL/h
プレハブ洋室	木造和室		
50畳 (82㎡)	30畳 (50㎡)		

●本体外形寸法／
高さ410×幅450×奥行348mm

●質量／約9.4kg

12.0L
6.0タンク×2個
タンク

※1

タンクキャップに
Ag+抗菌アタッチメント
でキレイをキープ

HD-PC2400G

適用床面積		加湿量	2,400mL/h
プレハブ洋室	木造和室		
67畳 (110㎡)	40畳 (67㎡)		

●本体外形寸法／
高さ410×幅450×奥行348mm

●質量／約9.6kg

12.0L
6.0タンク×2個
タンク

ホワイト(W)

【HD-PC1500G】

JANコード:4951272 033653

【HD-PC1800G】

JANコード:4951272 033660

【HD-PC2400G】

JANコード:4951272 033677

仕様一覧表[ハイブリッド式加湿器]

型名		HD-RXC500B						HD-RXC700B						HD-RXC900B					
運転モード		標準	静音	eco	のど・肌加湿	ターボ		標準	静音	eco	のど・肌加湿	ターボ		標準	静音	eco	のど・肌加湿	ターボ	
消費電力(W)	最大	163/163	161/161	12/12	163/163	170/170		290/290	283/283	18/20	290/290	310/310		470/470	283/283	18/20	470/470	500/500	
加湿量(mL/h)	最大※3	500	400	370	500	570		700	600	460	700	800		860	600	460	860	960	
運転音(dB)	最大	30	23	30	30	35		32	27	32	32	40		32	27	32	32	40	
	最小	13	13	13	18	35		13	13	13	27	40		13	13	13	27	40	
連続加湿時間(h)※3		10.0	12.5	13.5	10.0	—		9.0	10.5	13.7	9.0	—		7.3	10.5	13.7	7.3	—	
タンク	容量(L)	5.0						6.3						6.3					
	本体寸法(mm) (キャップ含まず)高さ×幅×奥行	318×120×175						318×120×210						318×120×210					
適用床面積	プレハブ洋室	14畳(23㎡)まで						19畳(32㎡)まで						24畳(40㎡)まで					
	木造和室	8.5畳(14㎡)まで						12畳(20㎡)まで						14.5畳(24㎡)まで					
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	375×375×175						375×375×210						375×375×210					
質量(kg)		約4.6						約5.1						約5.1					
電源コードの長さ(m)		1.8						1.8						1.8					

型 名		HD-C300G			HD-C500G			HD-C700G			HD-C900G			HD-PC1500G				HD-PC1800G				HD-PC2400G			
運転モード		標準	静音	eco	標準	静音	eco	標準	静音	eco	標準	静音	eco	標準	静音	eco	のど・肌	標準	静音	eco	のど・肌	標準	静音	eco	のど・肌
消費電力(W)	最 大	161/161	158/158	11/11	163/163	161/161	11/12	285/285	280/280	14/18	470/470	283/283	14/18	380/380	370/370	28/31	380/380	390/390	370/370	42/47	390/390	806/818	780/795	63/77	806/818
加湿量(mL/h)	最 大※3	300	250	160	500	375	365	700	600	460	860	600	460	1500	1200	1200	1500	1800	1200	1500	1800	2400	1600	1700	2400
運転音(dB)	最大	25	18	25	30	20	30	32	27	32	32	27	32	35	28	35	35	42	28	42	42	48	31	48	48
	最 小※4	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	28	15	15	15	28	17/20	17/20	17/20	31
連続加湿時間(h)※3		8.3	10.0	15.6	8.0	10.7	11.0	6.7	7.8	10.2	5.5	7.8	10.2	8.0	10.0	10.0	8.0	6.7	10.0	8.0	6.7	5.0	7.5	7.1	5.0
タンク	容量(L)	2.5			4.0			4.7			4.7			12.0(6.0×2個)				12.0(6.0×2個)				12.0(6.0×2個)			
	本体寸法(mm) (キャップ含まず)高さ×幅×奥行	267×120×138			322×109×162			322×109×181			322×109×181			349×200×125				349×200×125				349×200×125			
適用床面積	プレハブ洋室	8畳(14㎡)まで			14畳(23㎡)まで			19畳(32㎡)まで			24畳(40㎡)まで			42畳(69㎡)まで				50畳(82㎡)まで				67畳(110㎡)まで			
	木 造 和 室	5畳(8㎡)まで			8.5畳(14㎡)まで			12畳(20㎡)まで			14.5畳(24㎡)まで			25畳(42㎡)まで				30畳(50㎡)まで				40畳(67㎡)まで			
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	325×322×160			375×375×190			375×375×210			375×375×210			410×450×348				410×450×348				410×450×348			
質量(kg)		約3.1			約4.5			約5.1			約5.1			約9.4				約9.4				約9.6			
電源コードの長さ(m)		1.8			2.0			2.0			2.0			2.0				2.0				2.0			

安全装置 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置、過熱防止装置(HD-PC2400Gのみ) ●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

※1 HD-PC2400Gの場合。家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量2,400mL/h(室温20℃、湿度30%の場合)。2023年3月1日現在。

※2 同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器[標準]モードを指す)運転時の最小運転音[対象:RXCタイプは13dB、C・PCタイプ「パワフルモデル」(HD-PC2400Gを除く)は15dB]。2023年3月1日現在。自社調べ。

※3 加湿量は室温20℃、湿度30%の場合 ※4 HD-C300G/C500G/C700Gは湿度50%設定時のみ