


トーチ用ノズルスパッター付着防止剤（ペーストタイプ）

New ノズルクリーン

100



NEW ノズルクリーン#100 の特徴

溶融温度を上げる事により、ノズルに液剤が保持しやすく、その結果スパッター防止効果の持続性能がアップいたしました。

当社比較：従来の製品の溶融温度50℃、NEW ノズルクリーン#100は55℃溶融温度10%上げる。

CO²溶接時に発生するスパッター付着防止効果を発揮します。

NEW ノズルクリーン#100 の使用方法

ノズルが熱い時に15mm～20mm程度つけてください。

荷姿：NEW ノズルクリーン#100 300g缶×12個 1ダース箱入り

代理店：



株式会社 タイムケミカル

- つくば本社 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481
 - つくば工場本部 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481
 - 東日本事業所 〒300-0732 茨城県稲敷市上之島3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481
 - 西日本事業所 〒566-0073 大阪府摂津市鳥飼和道2-8-14 TEL 0726(54)8771 FAX 0726(54)8773
 - 船橋研究所 〒290-0005 船橋市習志野台2-49-19 TEL 0436(74)2961 FAX 0436(74)2961
- ホームページ <http://www.timechemical.co.jp>
メールアドレス info@timechemical.co.jp