

仕 様 書

仕 様 書		納 入 先 Delivery to		1 / 1	
		製造者仕様No. MFG spec No.		納入先仕様No. Required type	
機 械 名 Machine Name	高圧洗浄機	数 量 QTY	1		
型 式 Machine Type	HPJ-4120ME	図番 Drawing No.	A-28932-1		
外 観 Appearance	移動式開放形	重 量 Weight	(乾燥) 26kg		
寸 法 External dimension	662 L × 481 W × 700 H mm				
プランジャポンプ型式 Plunger pump type	横型3連スーパーフロー式 SF30G-WP-H-T				使用液 Working liquid
吐出し圧力 Outlet pressue	12	MPa		液 名 Liquid name	清水
回 転 数 Speed	3600	min-1		温 度 Temperature	常温 °C
吸水量 Suction capacity	10	L/min		備考 Remarks	
最高所要動力 Best required power	2.5	kW(Ps)			
接 続 口 Connection port	(吸) G1/2 Suction	(吐) 3/8カプラ Discharge	(余) — — — Return	雰囲気 Atmosphere	
潤 滑 Lubrication	潤滑油 Liquid lubricants			気温 Temperature	Max.40 °C
	SAE10W-30 SH級以上			湿度 Humidity	Max.80 %
圧力制御弁 Pressure regulating valve	アンローダバルブ				備考 Remarks
エンジン型式 Engine type	空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン GP160 (HONDA)				
出 力 Output	連続 2.9/3600 (kW/min-1) 最大 3.6/3600 (kW/min-1)				
最大トルク Maximim torque	10.3/2500 (N・m/min-1)				
回 転 数 Speed	3600	min-1	総排気量 Piston displacement	163	ml
潤 滑 油 Liquid lubricants	0.58 (SAE10W-30 SE級以上) L		燃 料 Fuel	自動車用無鉛ガソリン	
起動方式 Starter method	リコイルスタータ方式		燃料タンク Fuel tank	3.1	L
バッテリー Battery	— — —		定格時燃料消費量 Fuel consumption	1.4	L/h
動力伝動 Transmission of power	エンジン軸直結(ホロー)				
脈動減衰機 Pulsating damper	— — —				
圧 力 計 Perssure gauge	0 ~ 31.5 MPa				
車 輪 Wheel	φ178 × 2 固定車				
付 属 品 Accessories	吸水ホース Suction hose	1/2B × 2.5m 1本 ストレーナ(30メッシュ)付			
	吐出ホース Discharge hose	3/8B × 20m 1本 両端カプラ付			
	余水ホース Return hose	— — —			
	ノズル Nozzle	ストップガン(RL16) バリアブルノズル			
	工具 Tools	— — —			
	予備パッキン Spare packing	— — —			
備 考 Remarks	ポンプ用オイル: 給油出荷				
	エンジン用オイル: 給油出荷				
オプション Option					

株 式 会 社 鶴 見 製 作 所
TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD