

		No. 図番		A-29335-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		水中サンドポンプ		MODEL 型 式	
		NKZ43.7 -51		FREQUENCY 周波数	
				50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
No.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御 注 文 仕 様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		100 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		10 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		1.0 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		3.7 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		17.0 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		4 P / S.S.1500 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		F			
				REMARKS:	
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
		0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 m³/min			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			