GPN型



- ●スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通 過性が良く、羽根車下部に設けた強力撹拌羽根に よって効率よく撹拌し排出します。
- ●モータは強制冷却構造となっていますので、気中 露出連続運転も行えます。
- ●羽根車・サクションプレートは特殊鋼を採用し、 耐久性にすぐれ、強力サンドポンプとして使用で きます。

用途

- 1.港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの
- 2. セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。 3.工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。

要部標準仕様

項目	_	_	吐出	北口径	(mm)	80 100				
取扱液	液				質	泥水・土砂水・各種スラリーを含む液				
以次次	液				影	0~40℃				
	構造	羽	木	艮	車	オープン				
		軸			封	ダブルメカニカルシール				
						(オイルリフター装備)				
ポンプ		軸			受	密封玉軸受				
ハンフ	材質	羽根			車	高クロム鋳鉄(HiCrFC)				
		ケ・	ケーシング			FC200				
		サクションプレート				高クロム鋳鉄(HiCrFC)				
		軸封(メカニ	カルシ	-JV)	SiC				
	種業	Ą	•	極	数	乾式水中形誘導電動機·4極				
	耐素	表 :	ל	ラ	ス	F種				
	相	•	Ē	Ē	圧	50Hz三相200V 60Hz三相200/220V				
モータ	保護	装置	置 (内層	載)	サークルサーマルプロテクタ				
L— <i>y</i>	潤	;	骨		油	タービン油VG32				
	材質	フ	レ	_	Ь	FC200				
		主			軸	SCM435				
		ケ	_	ブ	ル	2PNCT·F				
接					続	ホースカップリング				


■特殊仕様


モータ変更	異電圧50Hz三相400V 60Hz三相400/440V
材 質 変 更	羽根車SCS13/14 サクションカバーSCS13/14 ストレーナスタンドSUS304(溶接構造)
吐出し口変更	センターフランジ仕様 吐出し短管付フランジ仕様
そ の 他	●ケーブル仕様変更 ●高温水仕様 ※ ●塗装仕様変更 ●耐海水仕様

●※高温水仕様は適用できないものもありますので別途お問い合わせください。 ●上記以外の特殊仕様につきましては最寄りの営業店迄お問い合わせください。

TSURUMI PUMP

性能曲線





■50/60Hz 共通標準仕様

吐出し口 径	型 式	出力 kW	相·電圧 (三相)	全揚程 m	吐出し量 m³/min	始動方式	質量 {重量}	異物通過径	キャブタイヤケーブル				
mm			V				kg	mm	材質	心数×断面積 mm²	仕上外径 mm	長さ m	
80	GPN35.5	5.5	200	12	1.1	じか入	160	30	2PNCT·F	4×3.5	16.8	8	
100	GPN411	11	200	15	1.6	じか入	239	30	2PNCT·F	4×8	21.7	8	

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。


■標準付属品


●ホースカップリング…………………………1個

■特別付属品

●制御機器

C.W.L.(連続運転最低水位)






寸法表

工事編・水中ポンプ

型 式	d	Α	A1	В	D	Н	W1
GPN35.5	80	487	425	449	390	841	290
GPN411	100	617	518	500	452	924	315



品名・材質表

品番	品 名	材 質	品番	品 名	材 質	品番	品 名	材 質
1	キャブタイヤケーブル	2PNCT·F	29	オイルケーシング	FC200	53	モータ保護装置	
6	スタッフィングボックス	FC200	30	オイルリフター	樹脂	54	主 軸	SCM435
20	ポンプケーシング	FC200	32	ホースカップリング	FC200	55	回 転 子	
21	羽 根 車	HiCrFC	33	サクションプレート	HiCrFC	56	固 定 子	
22	サクションカバー	FC200	35	注油プラグ	SUS304	60	ベアリングハウジング	FC200
23	ストレーナスタンド	SS400	36	潤 滑 油	タービン油	64	モータフレーム	FC200
24A	撹 拌 羽 根	HiCrFC	46	エアバルブ	SPC	65	アウトカバー	SS400
24B	撹拌羽根継手管	FCMB	50	モータブラケット	FC200	68	ハンドル	SGP+SPC
25	メカニカルシール		52A	上 部 軸 受		71	軸スリーブ	SUS403
26	オイルシール		52B	下 部 軸 受				

[●]掲載例以外の型式の構造断面図については、最寄りの営業店迄お問い合わせください。