

HiKOKI

コードレスインパクトドライバ

18V WH 18DE形

NEW

低速時の
作業性向上

使いやすさが進化した
シンプルモデル

最大締付
トルク **175** N・m

eMOTOR

(ビット別売)

使いやすさが進化した シンプルモデル

低速時の作業性向上

低速でもモーターロックしない

最低回転数を低くトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上

最低回転数：当社従来品 WH 18DB 160min⁻¹
→ WH 18DE 100min⁻¹

トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい

当社従来製品 WH 18DB

128mm

WH 18DE

120mm

カラープレート(別売り)で自分好みにカスタマイズ

ヘッド長さ
-8mm



1充電当たりの作業量※1
(ねじ締め)(蓄電池 BSL 1840M 使用時)(目安)

木ねじ φ4.3×65mm(ラワン材・下穴なし) 約490本

木ねじ φ5.4×90mm(ラワン材・下穴なし) 約260本

機械ねじ M8×16 約4,000本

仕様

形名		WH 18DE
能力	-	小ねじ：4～8mm 普通ボルト：M5～M16 高力ボルト：M5～M12 コーススレッド：22～125mm
最大締付トルク [気温20℃満充電時][締付時間3秒]	N・m[kgf・cm]	最大175 {1,786} M16高力ボルト(強度区分10.9) ソケットアダプタ+六角ソケット使用
六角軸二面幅	mm	6.35
モーター	-	直流ブラシレスモーター
無負荷回転数 [気温20℃満充電時]	min ⁻¹ (回/分)	0～3,100
打撃数 [気温20℃満充電時]	min ⁻¹ (打撃/分)	0～3,400
機体寸法(全長×高さ×センタースタート)	mm	134×224×29(BSL 1840M装着時)[ヘッド長さ：120]
質量	kg	1.5(BSL 1840M装着時)
ライト	-	白色LED
電池電圧	V	18
使用可能蓄電池	-	マルチボルト蓄電池または18V(BSL 18xxシリーズ)
蓄電池	形名	-
	電圧・容量	BSL 1840M 18 - 4.0
充電器	形名	-
	充電時間※2	UC 18YSL3(冷却機能付) 約40
標準付属品		電池カバー

※1 数値は参考値です。電池の状態や条件により異なります。

※2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

コードレスインパクトドライバ 18V WH 18DE 形



(ビット別売)

2LC

希望小売価格 **¥58,000**(税別)
リチウムイオン電池(残量表示付)
(BSL 1840M)×2個・急速充電器
(UC 18YSL3)・ケース 付



NN

希望小売価格 **¥22,000**(税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



別売

カラープレート(ねじ2本付)[表用×1枚、裏用×1枚 計2枚入] ¥900



チタニウムシルバー スカイブルー シグナルレッド バイオレット ライトゴールド
コードNo. 0037-6446 コードNo. 0037-6447 コードNo. 0037-6449 コードNo. 0037-6448 コードNo. 0037-6445

18Vリチウムイオン蓄電池
(残量表示付)
BSL 1840M
容量：4.0Ah
コードNo. 0037-8677 ¥19,000

冷却機能付 急速充電器
UC 18YSL3
¥16,000
充電時間※2
BSL 1840M…約40分

同時発売!

軽快でコンパクトな
高機能モデル

18V コードレスインパクトドライバ WH 18DC
10.8V コードレスインパクトドライバ WH 12DCA



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

- 安全上のご注意
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090 / ISO 9001:2015

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9002]を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



「電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



未来のために、いま選ぼう。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

(発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011) 786-5122 東北支店 (022) 288-8676
東京支店 (03) 5753-7703 関東支店 (03) 6374-5687
中部支店 (052) 533-0231 北陸支店 (076) 263-4311
関西支店 (06) 7167-3644 中国支店 (082) 504-8282
四国支店 (087) 863-6761 九州支店 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00～17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用いただけません。)(携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)
03-5539-0253

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせは、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが
お近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店